

Egebant SanCut 141743

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Astar Tipi	Cam Elyaf, HPPE, Polyester ve Spandex
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU Kaplama melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 388:2016




Genel Özellikler

İnce ve ısıya dayanıklı HPPE elyaf , cam elyaf ve polyester karışımı astardan üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlar.Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Metal işleme, metal saca çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 4 7 3	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	230	235	240	255	265	278
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	167	178	191	207	216	216
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	160	190	190	204	213	214
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	48	50	52	61	65	69



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN 420:2003+A1:2009	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X43C

Performans Değerleri

EN 420:2003+A1:2009 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	10,10 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	310,5 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	107,0 N

Ek Bilgiler

Silikon İçermez	Beklemede
REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renkendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr