

### Egebant SanCut 341734

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kaplama Rengi       | Siyah   |
| Astar Rengi         | Lacivert&Beyaz Melanj                               |
| Astar Tipi          | HPPE, Cam Fiber, Naylon                             |
| Kaplama             | Köpük Nitril  |
| Bilek Tipi          | Örgü Bilek  |
| Tasarım             | ½ Siyah köpük nitril kaplama melanj astar ve manşet |
| Kalınlık (Avuç İçi) | 1,00 mm   |
| Markalama           | Transfer Baskı                                      |



EN 388:2016



4X42D


### Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dirençli özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesi ve üzerine köpük nitril kaplanmasıyla üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direncine sahiptir. Yüksek tutuculuğa sahip olmasıyla da parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez.

Kullanım alanları: Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, ince sac malzemelerle çalışma.

### Boyutlar ve Ağırlık

| Egebant SanCut 341734            | Beden 6 (XS) | Beden 7 (S) | Beden 8 (M) | Beden 9 (L) | Beden 10 (XL) | Beden 11 (XXL) |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Eldiven Uzunluğu (A) (mm)        | 210          | 220         | 235         | 245         | 260           | 270            |
| Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)     | 145          | 155         | 165         | 175         | 185           | 195            |
| Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)  | 175          | 185         | 195         | 205         | 215           | 225            |
| Bilek Sonlandırma Rengi          | Kahve        | Kırmızı     | Siyah       | Beyaz       | Mavi          | Bordo          |
| Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram) | 50           | 54          | 63          | 67          | 74            | 77             |



a = Eldiven Uzunluğu  
b = El Uzunluğu  
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

## EN Test Sonuçları

| Test                    | Belgelendirme Kurumu / No | Sonuç |
|-------------------------|---------------------------|-------|
| EN ISO 21420:2020       | MNA (2841)                | Geçti |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841)                | 4X42D |

## Performans Değerleri

|  |              |
|--|--------------|
| EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti           | Seviye 5     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci      | >8000 Çevrim |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO | 18,1 N       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci    | 169,46 N     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci     | 99,4 N       |

## Ek Bilgiler

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Silikon İçermez              | Beklemede           |
| REACH Yönetmeliği            | Koşulu Sağlıyor     |
| pH Değerleri                 | Koşulu Sağlıyor     |
| Azo-Renklandiriciler ve PAHs | Koşulu Sağlıyor     |
| Sanitized ®                  | Sözleşme No:5753.20 |
| DMF İçermez                  | Evet                |

## Ambalaj Bilgileri

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Paket Başına Çift Sayısı | 10          |
| Koli Başına Paket Sayısı | 6           |
| Koli İçeriği             | 60          |
| Koli Boyutları           | 600X260X180 |
| Palet Ölçüleri           | 156X80X120  |

### Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,  
Çayırova/Kocaeli - Türkiye  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr