

Egebant SanCut 050103

Astar Rengi	Sarı
Astar Tipi	Aramid & Cam Elyaf & Aleve Dayanıklı Akriklik
Kaplama	Kaplamasız
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Sarı astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,03 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 388:2016 EN 407:2020



1X43C



X1XXXX


Genel Özellikler

Isıya, aleve ve kesilmeye dayanıklı iplikle örülmüş genel amaçlı iş eldiveni.

Kullanım alanı: Döküm, yüzey kontrol, metal parçalarla çalışma, genel elleçleme.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut 050103	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	226	240	257	265	290	305
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	146	160	170	178	196	204
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	200	202	222	226	226	226
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	50,08	53,9	65,02	68,9	77,22	82,49



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	1X43C
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	100 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	10,5 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	118,62 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	102,85 N

Ek Bilgiler

Silikon İçermez	Beklemede
REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandırıcılar ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr