

Egebant SanCut 301735

| | |
|---------------------|--|
| Kaplama Rengi | Siyah |
| Astar Rengi | Beyaz-Siyah & Sarı Melanj |
| Astar Tipi | Çelik Elyaf, HPPE, Polyester, Pamuk |
| Kaplama | Köpük Nitril |
| Bilek Tipi | Örgü Bilek |
| Tasarım | ½ Siyah Köpük Nitril kaplama, melanj astar ve manşet |
| Kalınlık (Avuç İçi) | 1,35 mm |
| Markalama | Transfer Baskı |



EN 21420

EN 388:2016 EN 407:2020



4X21E



X1XXXX


Genel Özellikler

HPPE elyaf ve Polyester karışımı kesilmeye, aşınmaya ve ısıya dayanıklı astarın üzerine Köpük Nitril kaplanarak üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre E seviye kesilme direnci sağlar. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır. Sıcak parçalarla çalışma (100 °C temas ısı) ve aynı zamanda el kesmesi riskine karşı koruma istenen uygulamalarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları: Metal işleme, aşındırıcı işler, ağır parçalarla çalışma, metal saca çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

| Egebant SanCut 301735 | Beden 6 (XS) | Beden 7 (S) | Beden 8 (M) | Beden 9 (L) | Beden 10 (XL) | Beden 11 (XXL) |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Eldiven Uzunluğu (A) (mm) | 205 | 220 | 235 | 245 | 250 | 260 |
| Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm) | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
| Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Bilek Sonlandırma Rengi | Kahve | Kırmızı | Siyah | Beyaz | Mavi | Bordo |
| Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram) | 67,71 | 71,73 | 78,70 | 83,42 | 91,07 | 95,80 |



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

| Test | Belgelendirme Kurumu / No | Sonuç |
|-------------------------|---------------------------|--------|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Geçti |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841) | 4X2IE |
| EN 407:2020 | MNA (2841) | X1XXXX |

Performans Değerleri

| | |
|--|-------------|
| EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti | Seviye 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci | 8000 Çevrim |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO | 22,5 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci | 45,46 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci | 44,46 N |

Ek Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| REACH Yönetmeliği | Koşulu Sağlıyor |
| pH Değerleri | Koşulu Sağlıyor |
| Azo-Renkendiriciler ve PAHs | Koşulu Sağlıyor |
| Sanitized ® | Sözleşme No:5753.20 |
| DMF İçermez | Evet |

Ambalaj Bilgileri

| | |
|--------------------------|-------------|
| Paket Başına Çift Sayısı | 10 |
| Koli Başına Paket Sayısı | 6 |
| Koli İçeriği | 60 |
| Koli Boyutları | 600X260X180 |
| Palet Ölçüleri | 156X80X120 |

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr