

Egebant SanCut 096704

Astar Rengi	Siyah&Beyaz Melanj
Astar Tipi	HPPE ¹ Çelik Elyaf ¹ Nİylon
Kaplama	Kaplamasız
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Siyah Beyaz Astar ve Manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,60 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 420

EN 388:2016



4X44D


Genel Özellikler

Paslanmaz çelik elyaf ile güçlendirilmiş HPPE astar ile üretilmiştir. Özel uygulamalar için tasarlanmıştır. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Eldivenin parmak bölümleri bir yere takılması durumunda kolayca kopacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım alanları: Yüzey kontrol uygulamaları ve özel uygulamalar.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut 096704	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	222	232	245	251	265	271
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	160	162	175	180	188	192
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	172	176	188	192	200	205
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	33,7	36,95	40,19	41,5	47,65	50,29



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN 420:2003 + A1:2009	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X44 D

Performans Değerleri

EN 420:2003 + A1:2009 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	16,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	80,33 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	165,84 N

Ek Bilgiler

Silikon İçermez	Beklemede
REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandırıcılar ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr