TR EN DE
FR IT RU
PT ES NL
DK UK HR
BG AR BA
PL HU RO

egebant®

sander

KULLANIM TALİMATLARI
INSTRUCTION FOR USE

MEKANİK VE TERMAL DİRENÇLİ ELDİVENLER VE KOLLUKLAR — TR

Bu ürün, onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülen bir CE testine tabi tutulur:

MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul Onaylanmış Numara: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2777

SEMBOLLER VE PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

EN ISO 21420:2020
Genel Gereksinimler
(risk kategorisi, boyutlandırma, işaretleme, etiketleme vb.)
Kullanıcı bildiriminde üretici tarafından sağlanan bilgiler

EN 388:2016+A1:2018
Mekanik Risklere Karşı Koruma
a: Aşınma direnci (Seviye: 0-4) — d: Delinme direnci (Seviye: 0-4)
b: Açık kesiği direnci (Seviye: 0-5) — e: TDM ISO 13997 kesilme direnci (Seviye: A-F)
c: Yırtılma direnci (Seviye: 0-4) — f: Darbe korunması (P)

EN 407:2020
Termal Risklere (Isı ve / veya Ateş) Karşı Koruma
a: Limitli alev yayılımına karşı direnç (x) — d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0-2)
b: Temas ısısı direnci (Seviye: 0-2) — e: Erimiş metallen geleni küçük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0-2)
c: Konvektif ısı direnci (Seviye: 0-2) — f: Erimiş metallen geleni büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0-2)

EN 407:2020
Termal Risklere (Isı ve / veya Ateş) Karşı Koruma
a: Limitli alev yayılımına karşı direnç (Seviye: 0-4) — d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0-4)
b: Temas ısısı direnci (Seviye: 0-2) — e: Erimiş metallen geleni küçük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0-4)
c: Konvektif ısı direnci (Seviye: 0-4) — f: Erimiş metallen geleni büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0-4)

ANSI/ISEA 105-2016 Kesilme direnci (Seviye A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 Aşınma direnci (Seviye 0-6)

Bu ürün, 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile uyumludur ve gerekliliklerle ilgili sertifikaya sahiptir.

Bu ürün gıda ile temasa uygundur.

EN 16350
Elektrostatik Koruma
Dikey direnç < 10^8 ohm; kopuşlularını karşılayan eldivenler için kullanılır; yanıcı veya patlayıcı alanların mevcut olduğu veya olabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ilave kuralları kapsar.

Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren işaret.

Bu eldivenler 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile uyumludur.

UYARI
Makinelerin hareketli parçaları nedeniyle dokunma riski olduğunda Kullanmayın. Sıcak ortamlarda 50° C'ye eşit veya daha yüksek sıcaklıklarla karşılaştırılabilir efektler içeren sıcak ortamlarda veya -5° C'ye eşit veya daha düşük sıcaklıkla karşılaştırılabilir efektlerin olduğu ortamlarda kullanılmayın. Kızıötesi ışınlar, alevler ve fluorsuz bu ürün maksimum kullanılmalıdır.

KULLANIM: Maruz kalabileceğiniz tehlikelere karşı dayanıklı eldivenler seçin. Lütfen doğru boyutta ve fitnogle eldiven giyin. Bu eldivenin enerme kabiliyeti yüksektir. Ele giyilmediği zaman uzunluğu düzülk çıkabilir. Eldivenleri kullanmadan önce daima (hatta yeniden) gözle kontrol edin. Eldiven malzemesinde hasarı veya çatlak olmadığından emin olun. Kullanılan kimyasal kimyasal saldırıları gösteren kesikler, yırtılmalar, delinmeler, sertlik, catlama veya renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin. Krfenmiş, kesilmiş, delinmiş, aşınmış veya orijinal durumlarından farklıysa koruyucu eldivenlerinizi kullanmayın. Yum EN388: 2016 + A1 2018 testleri sadece avuç içi üzerinde yapılır ve korumanın, iç ve dışındaki bir eldivenin bu sayfada tanımlanmayan risklere karşı direnci yoktur. Yalnızca riske karşı direnç, bu bilgi sayfasında gösterilen koruma düzeylerine uygundur. Kullanıcının eldiven üzerinde yaptığı herhangi bir değişiklik tüm koruma garantilerini sona erdirecektir. EN 388 standardına göre yırtılmaya dirençsizlik performansın seviye 1 veya 1'den büyükse takıma riski olabilir. EN 388 kalıtım içeren koruyucu ekipmanlarda ilişki ise, iki veya daha kalıtım sahip eldivenler için genel sonlandırmanın mutlaka en diş kalıtım performansını yansıtmamaktadır. EN 388 standardında belirtildiği gibi Kesilme direnci testi (6.2) sırasında kırılma için, coupe testi sonuçları yalnızca göstergeye niteliğindedir. TDM ise kesilme direnci testi (6.3) referans performans sonucudur. EN 407 Termal risk direnci performans seviyesi 1 ise malzemenin kullanılacak sıcaklık 100°C ye kadardır. EN 407 Limitli Alev Dayanımı testi yapılmaydısa çoplak ateşe dokunmayın. Hasara yol açabilir. EN 16350 standardına göre, bu tur eldivenlerle giyilen tüm giysi ve ayakkabıların elektrostatik riski de hesaba katılarak tasarlanması gerekmektedir. Bu ürün için uygunluk beyanı http://www.egebant.com.tr/ adresinde görülebilir.

TEMİZLİK: Bu ürünleri makinede yıkamayın veya kurutmayın. Asla çözücü veya klorlu ağartıcı veya klorlu ağartıcı içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Bu maddeler eldiven malzemelerini hızla parçalar ve sunulan korunma seviyesini azaltır. Eldivenler sadece silinmelidir. Artık hasar, kontaminasyon veya diğer güvenli olmayan durumlar nedeniyle servis verilemeyen koruyucu eldivenler, eldivenlerini tekrar kullanılamayacağı bir şekilde atılmalıdır. Eldivenlerinizi temir emeyip çalışmayın. Hasar varsa, hasarı armonize, departmanınıza veya kuruluşunuza bildirin ve yedek olarak yeni bir eldiven satı edinin.

DEPOLAMA: Orijinal ambalajında ve uygun şekilde saklanmalıdır. Raf ömrü yönergeleri, ürün ambalajı contası kırıldığında, eldivenler orijinal ambalajından çıkarıldığında veya neme, ısı kaynaklarına ve / veya güneş ışığına maruz kalıklarında geçerli değildir. Kullanmadan sonra eldivenlerinizi temiz, kuru ve havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından uzak ve ısıtılmadan veya diğer keskin nesnelerden uzakta saklayın ve her bir eldivenin kullanım ömrünü uzatın. Islak eldivenlerin saklanması, çilt tahrişine, kızarıklıklara, hastalıklara ve / veya hastalıklara neden olma potansiyeli olan kıl, mantar, bakteri veya diğer zararlı maddelerin büyümesini teşvik edecektir.

ALERJİ: Konuyla ilgili önceden mevcut cilt rahatsızlığı olan herkes, özel tavsiye almak için kuruluşlarının Sağlık Servisi ile iletişime geçmelidir. Herhangi bir yıkılmamış kesim ve cilt aşınması eldiven takmadan önce su geçirmez bir şansuranla kaplanmalıdır. Uzun süre eldiven takmak alerji ve dermatitjdis olumsuz cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Cildin eldiven malzemesindeki bir madde tarafından sarıya dönmesine ek bir bileşeni olarak sahip edildiğini durumlarda alerjik tepkiler gelişebilir. Alerjik reaksiyon oluşursa eldivenlerinizi çıkarın ve bir uzmana danışın.

BERTARAF: Kullanılmış eldivenler bulaşıcı veya tehlikeli maddelerle kontamine olmuş olabilir. Yerel Yetkili Makamların Yönetmeliklerine göre bertaraf edinz. Kontrolü koşullar altında gömülüyü veya yakmış fınnında yakınız.

ÜRETİCİ ADRESİ: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300
E-Mail: info@egebant.com.tr

CLEANING: Do not machine wash or dry these products. Never use solvents or cleaning agents containing chlorine bleach. These substances rapidly break down glove materials and reduce the level of protection offered. Gloves should only be wiped. Protective gloves that are no longer serviceable due to damage, contamination or other unsafe conditions should be discarded in a way that the gloves cannot be reused. Do not try to repair your gloves. If there is damage, report the damage to your supervisor, department or organization and get a new set of gloves as a spare.

STORAGE: Must be stored in its original packaging and appropriately. Shelf life guidelines do not apply once the product seal is broken, gloves are removed from their original packaging, or exposed to moisture, heat sources, and/or sunlight. After use, store your gloves in a clean, dry, and ventilated area, away from direct sunlight and away from tools or other sharp objects, to extend the service life of any type of glove. Storing wet gloves may promote the growth of mold, fungus, bacteria, or other harmful substances that can potentially cause skin irritation, rashes, illnesses, and/or diseases.

ALLERGY: Anyone with a pre-existing skin condition should contact their organization's Health Service for specific advice. Any unhealed cuts and skin abrasions should be covered with a waterproof dressing before wearing gloves. Wearing gloves for a long time can cause adverse skin reactions such as allergies and dermatitis. Allergic reactions may develop where the skin is irritated by a substance in the glove's material or as an additional component of its manufacture. If an allergic reaction occurs, remove your gloves and consult a specialist.

DISPOSAL: Used gloves may be contaminated with infectious or hazardous materials. Dispose according to Local Competent Authorities Regulations. Bury under controlled conditions or burn in an incinerator.

MANUFACTURER ADDRESS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Ürünün ilgili standart ve performansı seviyeleri için ürün etiketine bakınız.

V.3 /2025-04

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS — EN

This product is subjected to a CE test conducted by a notified body.

MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul Notified Number: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands Notified Body Number: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Notified Body Number: 2777

EXPLANATION OF SYMBOLS AND PICTOGRAMS

EN ISO 21420:2020
General Requirements
(risk category, sizing, marking, labeling etc.)
Information provided by the manufacturer in the user notice

EN 388:2016+A1:2018
Protection Against Mechanical Risks
a: Abrasion resistance (Level: 0-4) — d: Puncture resistance (Level: 0-4)
b: Blade cut resistance (Level: 0-5) — e: TDM ISO 13997 cut resistance (Level: A-F)
c: Tear resistance (Level: 0-4) — f: Impact protection (P)

EN 407:2020
Protection Against Thermal Risks (Heat and/or Fire)
a: Resistance to Limited Flame Spread (x) — d: Radiant heat resistance (Level: 0-2)
b: Contact heat resistance (Level: 0-2) — e: Resistance to small splashes of molten metal (Level: 0-2)
c: Convective heat resistance (Level: 0-2) — f: Resistance to large splashes of molten metal (Level: 0-2)

EN 407:2020
Protection Against Thermal Risks (Heat and/or Fire)
a: Resistance to Limited Flame Spread (Level: 0-4) — d: Radiant heat resistance (Level: 0-4)
b: Contact heat resistance (Level: 0-2) — e: Resistance to small splashes of molten metal (Level: 0-4)
c: Convective heat resistance (Level: 0-4) — f: Resistance to large splashes of molten metal (Level: 0-4)

ANSI/ISEA 105-2016 Cut resistance (Level A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 Wear resistance (Level 0-6)

This product complies with the 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation and is certified for its requirements.

This product is suitable for food contact.

EN 16350
Used for gloves meeting the vertical resistance < 10^8 ohms;
For use in areas where flammable or explosive areas are present.

A mark showing compliance with the technical regulations of the products to be placed in the markets of the Eurasian Economic Union countries.

These gloves comply with the 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation.

WARNING
Do not use when there is a risk of entanglement due to moving parts of the machines. Do not use in hot environments with effects comparable to temperatures equal to or higher than 50°C, or in cold environments with effects comparable to temperatures equal to or less than -5°C. Do not use with large amount of material in infrared rays, flames and fluor.

USAGE: Select gloves that are resistant to the hazards you may be exposed to. Please wear gloves that are of the correct size and fit. This glove has high elasticity. The length may appear shorter when not worn. Always visually inspect gloves before use (even new ones). Check for cuts, tears, punctures, stiffness, cracks, or discoloration that may indicate chemical attacks from previous uses or attacks from previous use or storage. Do not use protective gloves if they are contaminated, cut, punctured, worn out, or differ from their original condition. All EN388:2016 + A1:2018 tests are conducted only on the palm area, and protection is limited to the palm. This glove has no resistance to risks not described on this page. Resistance to risk is only in accordance with the protection levels indicated on this information sheet. Any modifications made by the user to the glove will void all protection guarantees. According to the EN 388 standard, if the tear resistance performance level is 1 or greater, there may be a risk of snagging. For protective equipment covered by EN 388, the general classification for gloves with two or more layers does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. As stated in the EN 388 standard, the results of the cut test for cut resistance testing (6.2) are indicative only in the case of blunting, and the TDM test result (6.3) is the reference performance result. If the cut-proof test resistance performance level is 1 under EN 407, the maximum usable temperature is up to 100°C. If the Limited Flame Spread test under EN 407 has not been performed, do not touch open flame. It may cause damage. According to the EN 16350 standard, all clothing and footwear worn with such gloves must also be designed considering electrostatic risk. The declaration of conformity for this product can be found at http://www.egebant.com.tr/

CLEANING: Do not machine wash or dry these products. Never use solvents or cleaning agents containing chlorine bleach. These substances rapidly break down glove materials and reduce the level of protection offered. Gloves should only be wiped. Protective gloves that are no longer serviceable due to damage, contamination or other unsafe conditions should be discarded in a way that the gloves cannot be reused. Do not try to repair your gloves. If there is damage, report the damage to your supervisor, department or organization and get a new set of gloves as a spare.

STORAGE: Must be stored in its original packaging and appropriately. Shelf life guidelines do not apply once the product seal is broken, gloves are removed from their original packaging, or exposed to moisture, heat sources, and/or sunlight. After use, store your gloves in a clean, dry, and ventilated area, away from direct sunlight and away from tools or other sharp objects, to extend the service life of any type of glove. Storing wet gloves may promote the growth of mold, fungus, bacteria, or other harmful substances that can potentially cause skin irritation, rashes, illnesses, and/or diseases.

ALLERGY: Anyone with a pre-existing skin condition should contact their organization's Health Service for specific advice. Any unhealed cuts and skin abrasions should be covered with a waterproof dressing before wearing gloves. Wearing gloves for a long time can cause adverse skin reactions such as allergies and dermatitis. Allergic reactions may develop where the skin is irritated by a substance in the glove's material or as an additional component of its manufacture. If an allergic reaction occurs, remove your gloves and consult a specialist.

DISPOSAL: Used gloves may be contaminated with infectious or hazardous materials. Dispose according to Local Competent Authorities Regulations. Bury under controlled conditions or burn in an incinerator.

MANUFACTURER ADDRESS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

For product-related standards and performance levels, refer to the product label.

V.3 /2025-04

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN — DE

Dieses Produkt wird einer CE-Prüfung unterzogen, die von einer benannten Stelle durchgeführt wird.

MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/Istanbul Notifizierte Nummer: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Niederlande Nummer der benannten Stelle: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLAND Nummer der benannten Stelle: 2777

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME ERKLÄRUNG

EN ISO 21420:2020
Allgemeine Anforderungen
(Risikokategorie, Dimensionierung, Kennzeichnung, Kennzeichnung etc.)
Angaben des Herstellers in der Benutzerinformation

EN 388:2016+A1:2018
Schutz vor mechanischen Risiken
a: Verschleißfestigkeit (Stufe: 0-4) — d: Durchstoßfestigkeit (Stufe: 0-4)
b: Schnittfestigkeit der Klinge (Stufe: 0-5) — e: TDM ISO 13997 Schnittfestigkeit (Stufe: A-F)
c: Reißfestigkeit (Stufe: 0-4) — f: Aufprallschutz (P)

EN 407:2020
Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
a: Beständigkeit gegen begrenzte Flammenausbreitung (x) — d: Strahlungswärmebeständigkeit (Stufe: 0-2)
b: Schnittfestigkeit der Klinge (Stufe: 0-2) — e: Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Stufe: 0-2)
c: Reißfestigkeit (Stufe: 0-2) — f: Beständigkeit gegen große Spritzer geschmolzenen Metalls (Stufe: 0-2)

EN 407:2020
Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
a: Beständigkeit gegen begrenzte Flammenausbreitung (Stufe: 0-4) — d: Strahlungswärmebeständigkeit (Stufe: 0-4)
b: Schnittfestigkeit der Klinge (Stufe: 0-5) — e: Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Stufe: 0-4)
c: Reißfestigkeit (Stufe: 0-4) — f: Beständigkeit gegen große Spritzer geschmolzenen Metalls (Stufe: 0-4)

ANSI/ISEA 105-2016 Schnittfestigkeit (Stufe A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 Verschleißfestigkeit (Stufe 0-6)

Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und ist für die Anforderungen zertifiziert.

Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

EN 16350
Wird für Handschuhe mit einem vertikalen Widerstand < 10^8 Ohm verwendet.
Zur Verwendung in Bereichen, in denen brennbare oder explosive Bereiche vorhanden sind.

Ein Zeichen, das die Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften der Produkte anzeigt, die auf den Märkten der Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion in Verkehr gebracht werden sollen.

Diese Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.

WARNUNG
Nicht verwenden, wenn Verwicklungsgefahr durch bewegliche Teile der Maschine besteht. Nicht in heißen Umgebungen mit Auswirkungen vergleichbar mit Temperaturen gleich oder höher als 50°C oder in kalten Umgebungen mit Auswirkungen vergleichbar mit Temperaturen gleich oder weniger als -5°C verwenden. Verwenden Sie keine größeren Materialmengen in Infrarotstrahlen, Flammen und Schmelzverfahren.

VERWENDUNG: Wählen Sie Handschuhe, die gegen die Gefahren beständig sind, denen Sie ausgesetzt sein können. Bitte tragen Sie Handschuhe in der richtigen Größe und Passform. Diese Handschuhe besitzen eine hohe Elastizität. Die Länge kann im ungetragenen Zustand kürzer erscheinen. Überprüfen Sie die Handschuhe immer vor dem Gebrauch (auch neue) visuell. Kontrollieren Sie, ob es Schnitte, Risse, Einstiche, Verhärtungen, Risse oder Farbveränderungen gibt, die auf frühere Angriffe oder auf Schäden oder chemische Einwirkungen durch vorherige Nutzung oder Lagerung hinweisen. Verwenden Sie keine Schutzhandschuhe, die verschmutzt, geschnitten, beschädigt, durchlöchert, abgenutzt oder von ihrem Originalzustand abweichend sind. Alle EN 388:2016 + A1:2018 Tests werden nur an der Handinnenfläche durchgeführt. Der Schutz beschränkt sich auf die Handfläche. Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Risiken, die nicht auf diesem Datenblatt beschrieben sind. Der Schutz gegen Risiken entspricht nur den auf diesem Informationsblatt angegebenen Schutzstufen. Jegliche vom Benutzer vorgenommene Änderungen am Handschuh setzen alle Garantien außer Kraft. Gemäß der Norm EN 388 gilt bei einem EN 388 kann bei einer Reißfestigkeit von Leistungsstufe 1 oder höher ein Hängenrisiko bestehen. Die mehrlagige Schutzausrüstung gemäß EN 388 spiegelt die allgemeine Klassifizierung bei Handschuhen mit zwei oder mehr Lagen nicht zwingend die Leistung der äußersten Lage wider. Wie in der Norm EN 388 angegeben, sind die Ergebnisse des Schnitttests zur Prüfung der Schnittfestigkeit (6.2) bei Abstumpfung nur indikativ, während der TDM-Test das Referenzergebnis zur Schnittfestigkeit (6.3) darstellt. Wenn die Leistungsstufe des Kontakthitzebeständigkeit gemäß EN 407 der 1 liegt, beträgt die maximal zulässige Temperatur zu ca. 100°C. Wenn der Test zur begrenzten Flammenausbreitung gemäß EN 407 nicht durchgeführt wurde, darf kein direkter Kontakt mit offenem Feuer erfolgen. Dies kann zu Schäden führen. Gemäß der Norm EN 16350 müssen alle Kleidungsstücke und Schuhe, die mit diesen Handschuhen getragen werden, unter Berücksichtigung des elektrostatischen Risikos konzipiert sein. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt ist unter http://www.egebant.com.tr/ einsehbar.

REINIGUNG: Diese Produkte nicht in der Maschine waschen oder trocknen. Verwenden Sie niemals Lösungs- oder Reinigungsmittel, die Chlorbleiche enthalten. Diese Stoffe baum

Handschuhmaterialien schnell ab und mindern den gebotenen Schutz. Handschuhe sollten nur abgewischt werden. Schutzhandschuhe, die aufgrund von Beschädigung, Kontamination oder anderen unsicheren Bedingungen nicht mehr gebrauchfähig sind, sollten so entsorgt werden, dass die Handschuhe nicht wiederverwendet werden können. Versuchen Sie nicht, Ihre Handschuhe zu reparieren. Wenn es einen Schaden gibt, melden Sie den Schaden Ihrem Vorgesetzten, Ihrer Abteilung oder Ihrer Organisation und besorgen Sie einen neuen Satz Handschuhe als Ersatz.

LAGERUNG: In der Originalverpackung und unter geeigneten Bedingungen lagern. Die Haltbarkeitsrichtlinien gelten nicht, wenn die Versiegelung der Verpackung gebrochen ist, die Handschuhe aus der Originalverpackung entnommen wurden oder sie Feuchtigkeit, Wärmequellen und/oder Sonnenlicht ausgesetzt wurden. Nach der Verwendung sollten die Handschuhe in einem sauberen, trockenen und belüfteten Bereich gelagert werden – fern von direkten Sonnenlicht und scharfen Werkzeugen oder anderen Gegenständen, um die Lebensdauer der Handschuhe zu verlängern. Die Lagerung nasser Handschuhe kann das Wachstum von Schimmel, Pilzen, Bakterien oder anderen schädlichen Substanzen fördern, die Hautreizungen, Rötungen, Krankheiten und/oder Infektionen verursachen können.

ALLERGIE: Jeder mit einer bereits bestehenden Hauterkrankung sollte sich für spezifische Ratschläge an den Gesundheitsdienst seiner Organisation wenden. Alle nicht verheilten Schnitte und Hautabschürfungen sollten mit einem wasserdichten Verband abgedeckt werden, bevor Handschuhe getragen werden. Das Lange Tragen von Handschuhen kann zu unerwünschten Hautreaktionen wie Allergien und Dermatitis führen. Allergische Reaktionen können auftreten, wenn die Haut durch einen Stoff im Handschuhmaterial oder als zusätzlicher Bestandteil seiner Herstellung gereizt wird. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, ziehen Sie Ihre Handschuhe aus und wenden Sie sich an einen Spezialisten.

ENTSORGUNG: Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder gefährlichen Materialien kontaminiert sein. Gemäß den Vorschriften der örtlichen zuständigen Behörden entsorgen. Unter kontrollierten Bedingungen vergraben oder in einer Verbrennungsanlage verbrennen.

HERSTELLERADRESSE: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Für die Normen und Leistungsstufen des Produkts beachten Sie bitte das Produktetikett.

V.3 /2025-04

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES — FR

Ce produit est soumis à un test CE réalisé par un organisme notifié.

Laboratoire MNA. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/Istanbul Numéro de notification:2841

BSI Group The Netherlands BV Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Pays-Bas Numéro d'organisme notifié : 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLANDE Numéro d'organisme notifié : 2777

EXPLICATION DES SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

EN ISO 21420:2020
Exigences générales
(Catégorie de risque, dimensionnement, marquage, étiquetage, etc.)
Informations fournies par le fabricant dans la notice d'utilisation

EN 388:2016+A1:2018
Protection contre les risques mécaniques
a: Résistance à l'usure (Niveau : 0-4) — d : Résistance à la perforation (Niveau : 0-4)
b: Résistance à la coupure de la lame (Niveau : 0-5) — e : Résistance aux coupures TDM ISO 13997 (Niveau : A-F)
c: Résistance à la déchirure (Niveau : 0-4) — f : Protection contre les chocs (P)

EN 407:2020
Protection contre les risques thermiques (Chaleur et/ou Feu)
a: Résistance à la propagation limitée de la flamme (x) — d: Résistance à la chaleur rayonnante (Niveau : 0-2)
b: Résistance thermique de contact (Niveau : 0-2) — e: Résistance aux petites projections de métal en fusion (Niveau : 0-2)
c: Résistance à la chaleur convective (Niveau : 0-2) — f: Résistance aux grosses projections de métal en fusion (Niveau : 0-2)

EN 407:2020
Protection contre les risques thermiques (Chaleur et/ou Feu)
a: Résistance à la propagation limitée de la flamme (Niveau : 0-4) — d: Résistance à la chaleur rayonnante (Niveau : 0-4)
b: Résistance thermique de contact (Niveau : 0-5) — e: Résistance aux petites projections de métal en fusion (Niveau : 0-4)
c: Résistance à la chaleur convective (Niveau : 0-4) — f: Résistance aux grosses projections de métal en fusion (Niveau : 0-4)

ANSI/ISEA 105-2016 Résistance aux coupures (Niveau A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 Résistance à l'usure (Niveau 0-6)

Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et est certifié conforme aux exigences.

Ce produit est apte au contact alimentaire.

EN 16350
Utilisé pour les gants répondant à la résistance verticale < 10^8 ohms;
Pour une utilisation dans des zones où des zones inflammables ou explosives sont présentes.

Une marque attestant la conformité aux règlementations techniques des produits à mettre sur les marchés des pays de l'Union économique eurasienne.

Ces gants sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser lorsqu'il existe un risque d'emmêlement dû aux pièces mobiles des machines. Ne pas utiliser dans des environnements chauds avec des effets comparables à des températures égales ou supérieures à 50°C, ou dans des environnements froids avec des effets comparables à des températures égales ou inférieures à -5°C. Ne pas utiliser avec une grande quantité de matériau dans les rayons infrarouges, les flammes et la fusion.

UTILISATION: Choisissez des gants résistants aux dangers auxquels vous pouvez être exposé. Veuillez porter des gants de la bonne taille et bien ajustés. Ces gants possèdent une grande élasticité. Leur longueur peut paraître réduite lorsqu'ils ne sont pas portés. Vérifiez toujours visuellement les gants avant utilisation (même les neufs). Vérifiez s'il existe des coupures, déchirures, perforations, rigidité, fissures ou changements de couleur dans le matériau du gant, signes de dommages ou d'attaques chimiques dues à une utilisation ou un stockage antérieur. N'utilisez pas de gants de protection si les sont soulliés, coupés, perforés, usés ou s'ils ont perdu leur aspect d'origine. Tous les tests EN 388:2016 + A1:2018 sont réalisés uniquement sur la paume et la protection est limitée à cette zone. Ces gants n'offrent aucune résistance aux risques non décrits sur cette page. La résistance au risque ne correspond qu'aux niveaux de protection indiqués sur cette fiche d'information. Toute modification apportée par l'utilisateur au gant annule toute garantie de protection. Selon la norme EN 388, un niveau de performance de résistance à la déchirure de 1 ou plus peut entraîner un risque d'accrochage. Pour les équipements de protection multicouches selon EN 388, la classification générale pour des gants composés de deux couches ou plus ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure. Comme indiqué dans la norme EN 388, les résultats du test coupe (6.2) ne sont qu'indicatifs en cas d'émoussement, le test TDM (6.3) constitue le résultat de performance de référence pour la résistance à la coupure. Si le niveau de performance de résistance à la chaleur de contact selon EN 407 est de 1, la température maximale d'utilisation est de 100°C. Si le test de résistance à la flamme limitée selon EN 407 n'a pas été effectué, ne touchez pas directement une flamme nue. Cela pourrait causer des dommages. Selon la norme EN 16350, tous les vêtements et chaussures portés avec ces gants doivent être conçus en prenant en compte le risque électrostatique. La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur http://www.egebant.com.tr/

STOCKAGE: Doit être conservé dans son emballage d'origine et dans des conditions appropriées. Les recommandations sur la durée de conservation ne s'appliquent pas si le sceau de l'emballage est rompu, si les gants sont retirés de leur emballage d'origine, ou s'ils sont exposés à l'humidité, aux sources de chaleur et/ou à la lumière du soleil. Après utilisation, conservez vos gants dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des outils ou d'autres objets tranchants, afin de prolonger la durée de vie de tout type de gant. Le stockage de gants humides favorise la croissance de moisissures, champignons, bactéries ou autres substances nuisibles pouvant causer des irritations cutanées, rougeurs, maladies et/ou infections.

ALLERGIE: Toute personne ayant une affection cutanée préexistante doit contacter le service de santé de son organisation pour obtenir des conseils spécifiques. Toutes les coupures et écorchures cutanées non cicatrisées doivent être couvertes d'un pansement imperméable avant de porter des gants. Le port de gants pendant une longue période peut provoquer des réactions cutanées indésirables telles que des allergies et des dermatites. Des réactions allergiques peuvent se développer lorsque la peau est irritée par une substance contenue dans le matériau du gant ou en tant que composant supplémentaire de sa fabrication. En cas de réaction allergique, retirez vos gants et consultez un spécialiste.

ÉLIMINATION: Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières infectieuses ou dangereuses. Éliminer conformément aux réglementations des autorités locales compétentes. Enterrer en conditions contrôlées ou brûler dans un incinérateur.

ADRESSE DU FABRICANT: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Veuillez consulter l'étiquette du produit pour connaître les normes et niveaux de performance applicables.

V.3 /2025-04

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI — IT

Questo prodotto è sottoposto a un test CE condotto da un organismo notificato.

MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No: 21 Ataşehir/Istanbul Numero notificato: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Paesi Bassi Numero organismo notificato: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublino 15 IRLANDA Numero organismo notificato: 2777

SPIEGAZIONE DI SIMBOLI E PITTOGRAMMI

EN ISO 21420:2020
Requisiti generali
(categoria di rischio, dimensionamento, marcatura, etichettatura, ecc.)
Informazioni fornite dal produttore nell'avviso per l'utente

EN 388:2016+A1:2018
Protezione contro i rischi meccanici
a: Resistenza all'usura (Livello: 0-4) — d: Resistenza alla perforazione (Livello: 0-4)
b: Resistenza al taglio della lama (Livello: 0-5) — e: TDM ISO 13997 resistenza al taglio (Livello: A-F)
c: Resistenza allo strappo (Livello: 0-4) — f: Protezione dagli urti (P)

EN 407:2020
Protezione contro i rischi termici (Calore e/o Fuoco)
a: Resistenza alla propagione limitata della fiamma (x) — d: Resistenza al calore radiante (Livello: 0-2)
b: Resistenza al calore da contatto (Livello: 0-2) — e: Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (Livello: 0-2)
c: Resistenza al calore convettivo (Livello: 0-2) — f: Resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (Livello: 0-2)

EN 407:2020
Protezione contro i rischi termici (Calore e/o Fuoco)
a: Resistenza alla propagione limitata della fiamma (Livello: 0-4) — d: Resistenza al calore radiante (Livello: 0-4)
b: Resistenza al calore da contatto (Livello: 0-5) — e: Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (Livello: 0-4)
c: Resistenza al calore convettivo (Livello: 0-4) — f: Resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (Livello: 0-4)

ANSI/ISEA 105-2016 Resistenza al taglio (Livello A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 Resistenza all'usura (Livello 0-6)

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale ed è certificato in base ai requisiti richiesti.

Questo prodotto è idoneo al contatto alimentare.

EN 16350
Utilizzato per guanti che soddisfano la resistenza verticale < 10^8 ohm;
Per l'uso in aree in cui sono presenti aree infiammabili o esplosive.

Un marchio che attesta la conformità ai regolamenti tecnici dei prodotti da immettere nei mercati dell'unione Economica Eurasiatica.

Questi guanti sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 su Dispositivi di Protezione Individuale.

AVVERTIMENTO
Non utilizzare quando c'è il rischio di impigliarsi a causa di parti in movimento delle macchine. Non utilizzare in ambienti caldi con effetti paragonabili a temperature uguali o superiori a 50°C, o in ambienti freddi con effetti paragonabili a temperature uguali o inferiori a -5°C. Non utilizzare con grandi quantità di materiale a raggi infrarossi, fiamme e fusione.

UTILIZZO: Scegliere guanti resistenti ai pericoli ai quali si potrebbe essere esposti. Si prega di indossare guanti della taglia e della vestibilità corrette. Questi guanti presentano un'elevata elasticità. Quando non sono indossati, la loro lunghezza potrebbe risultare inferiore. Controllare sempre visivamente i guanti prima dell'uso (anche se nuovi). Verificare che non vi siano tagli, strappi, forature, indurimenti, crepe o alterazioni di colore sul materiale del guanto che possano indicare danni o attacchi chimici dovuti a un precedente utilizzo o immagazz

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI — DK

Dieses Produkt wird einer CE-Prüfung unterzogen, die von einer benannten Stelle durchgeführt wird.

MNA Lab. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. No:21
Ataşehir/Istanbul notificeret nummer:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands Notified Body Number: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLAND Notified Body Number: 2777

FORKLARING AF SYMBOLER OG PIKTOGRAMMER

EN ISO 21420:2020
Generelle krav
(Risikokategori, dimensionering, mærkning, mærkning osv.)
Oplysninger givet af producenten i brugermeddelelsen

EN 388
abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Beskyttelse mod mekaniske risici
a: Slidstyrke (Niveau: 0-4) — d: Punkteringsmodstand (niveau: 0-4)
b: Klingens skæremodstand (niveau: 0-5) — e: TDM ISO 13997 skæremodstand (Niveau: A-F)
c: Rivemodstand (Niveau: 0-4) — f: Slagbeskyttelse (P)

EN 407
abcdef

EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (x) — d: Stråingsvarmemodstand (niveau: 0-2)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0-2) — e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0-2)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0-2) — f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)

EN 407
CUT

EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (niveau: 0-4) — d: Stråingsvarmemodstand (niveau: 0-4)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0-5) — e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0-4) — f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)

ANSI A#
CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Skæremodstand (niveau A1-A9)

ANSI #
ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Slidstyrke (niveau 0-6)

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og er certificeret i henhold til de gældende krav.

Dette produkt er velegnet til fødevarekontakt.

EN 16350

EN 16350
Anvendes til handsker, der opfylder den lodrette modstand < 10^8 ohm;
Til brug i områder, hvor der er brændbare eller eksplosive omrader.

Et mærke, der viser overholdelse af de tekniske forskrifter for de produkter, der skal markedsføres i de europæiske økonomiske unionsstande.

Disse handsker er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

ADVARSEL
Må ikke anvendes, når der er risiko for sammenfiring på grund af bevægelige dele af maskiner. Må ikke anvendes i varme omgivelser med effekter, der kan sammenlignes med temperaturer lig medeller højere end 250°C, eller ikke-bidelsmæl med effekter, der kan sammenlignes med temperaturer lig med eller mindre end -5°C. Brug ikke store mængder materialer i infrarøde stråler, flammer og fusion.

ANVENDELSE: Vælg handsker, der er modstandsdygtige over for de farer, du kan blive udsat for. Brug venligst handsker i den korrekte størrelse og passform. Disse handsker har høj elasticitet. Når de ikke bares, kan længden virke kortere. Undersøg altid handskerne omhyggeligt for huller (også nye). Kontroller for snit, riffer, huller, stivhed, revner eller farveændringer i materialet, som kan indikere skader eller kemiske angreb forårsaget af tidligere brug eller opbevaring. Brug ikke beskyttelseshandsker, hvis de er forurenede, beskadigede, gennemhullede, slidte eller adskillelige og fra deres oprindelige tilstand. Alle EN 388:2016 + A1:2018 tests udføres udelukkende på håndfladen, og beskyttelsen er begrænset til dette område. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod risici, der ikke er nævnt på denne side. Modstand mod risici gælder kun for de beskyttelsesmaterialer, der er angivet i dette informationsark. Enhver ændring, som brugeren foretager på handsken, gør enhver alle garantier for beskyttelsen i henhold til EN 388-standarden kan der være risiko for tilskadekomst, hvis yderemeneverauer for nvemodstand er i eller haves. Vedbeskyttelsesudstyret medfører ikke ingen risiko. Ingen allergier. Ingen generelle klassificering for handsker med to eller flere lag ikke nødvendigvis yderemen for det yderste lag. Som angivet i EN 388 er resultaterne af TDM-testen for skæremodstand (6.2) kun vejledende i tilfælde af slavbed, mens TDM-testen (6.1) er referencepræstationsresultatet. Hvis varmebestandighederne ved kontakt i henhold til EN 407 er på niveau 1, må den maksimale brugstemperatur være op til 100°C. Hvis testen for begrænset flammeudbredelse i henhold til EN 407 ikke er udført, må du ikke køre ved åben ild. Det kan forårsage skader. I henhold til EN 16350-standarden skal alt tøj og fodtøj, der bæres sammen med denne type handsker, også være designet under hensyntagen til elektrostatisk risiko. Overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan ses på: http://www.egebant.com.tr/

De produktets etikett for oplysninger om gældende standarder og yderemeneriauer.

V.3/2025-04

ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ — UK

Цей продукт піддається випробуванню CE, проведеному уповноваженим органом.

MNA Lab. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. №:21
Аташехір/Стамбул Повідомлений номер:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Амстердам, Нідерландри, номер нотифікованого органу: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Нотифікований орган: 2777

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ТА ПІКТОГРАМ

EN ISO 21420:2020
Загальні вимоги
(категорія ризику, розмір, маркування, маркування тощо)
Інформація, надана виробником у спеціяєнне користувача

EN 388
abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Захист від механічних ризиків
a: Зносостійкість (рівень: 0-4) — d: стійність до проколу (рівень: 0-4)
b: опір порізу леза (рівень: 0-5) — e: TDM ISO 13997 стійність до порізів (рівень: A-F)
c: Опір розриву (рівень: 0-4) — f: захист від ударів (P)

EN 407
abcdef

EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійність до обмеженого поширення полум'я (x) — d: стійність до випромінювання тепла (рівень: 0-2)
b: Контактна термостійність (рівень: 0-2) — e: Стійність до невеликих бризок розплавленого метану (Рівень: 0-2)
c: конвективна теплостійність (рівень: 0-4) — f: Стійність до великих бризок розплавленого метану (Рівень: 0-4)

EN 407
CUT

EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійність до обмеженого поширення полум'я (Рівень: 0-4) — d: стійність до випромінювання тепла (рівень: 0-4)
b: Контактна теплостійність (рівень: 0-5) — e: Стійність до невеликих бризок розплавленого метану (Рівень: 0-4)
c: конвективна теплостійність (рівень: 0-4) — f: Стійність до великих бризок розплавленого метану (Рівень: 0-4)

ANSI A#
CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Опір порізу (рівень A1-A9)

ANSI #
ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Опір зносу (рівень 0-6)

Цей продукт відповідає Регламенту (ЄС) 2016/425 про виробництво захисту та має сертифікат відповідності виробника.

Цей продукт підходить для контакту з харчовими продуктами.

EN 16350

EN 16350
Використовується для рукавичок, що відповідають вертикальному опору < 10^8 Ом;
Для використання в місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні зони.

Знак, що свідчить про відповідність технічним регламентам продукції, яка буде розміщена на ринках країн Євразійського економічного союзу.

Ці рукавички відповідають Регламенту (ЄС) 2016/425 про захист індивідуального захисту.

ОСТРОЖЕНЬ
Не шуміть, діть ятнеця ризику заплутання зі з ночнюте сідлої машину. Не використовуйте в жаркому середовищі з ефектом, порівнянним з температурами, що дорівнюють або перевищують 250°C, або в середовищі з ефектом, порівнянним з температурою, рівною або нижче за -5°C. Не використовуйте великі кількості матеріалу для інфрачервоних променів, полум'я та термоядерного синтезу.

ВИКОРИСТАННЯ: Виберайте рукавички, які стійкі до можливих для вас небезпек. Будь ласка, носіть рукавички відповідного розміру та форми. Ці рукавички мають високу еластичність. У неробочому вигляді рукавички можуть здаватися меншими. Заміри перевірте рукавички вручну перед використанням (навіть нові). Перевірте матеріал на наявність порізів, проколів, затвердінь, тріщин або зламів, наскільки, що можуть свідчити про пошкодження або хімічний вплив через попередню експлуатацію або зберігання. Не використовуйте захисні рукавички, якщо вони забруднені, порвані, проколоті, зношені або відокремлені від свого оригінального стану. Всі випробування EN 388:2016 + A1:2018 проводяться лише на долонній частині і захист обмежується цією зоною. Ці рукавички не забезпечують захисту від ризиків, не зазначених на цій сторінці. Захист можливий лише відповідно до ризиків, зазначених у цьому інформаційному листі. Будь-яка зміна, внесена користувачем у рукавички, призведе до втрати гарантії. Згідно з EN 388 якщо рівень стійності до розриву становить 1 або більше, можна вимкнути рукавичка-наконечник. У багатошарових рукавичках, що відповідають стандартам EN 388, результати тестуючи на стійність до порізів (6.2) є тільки індикативним у разі пунктирних ліза, тоді як TDM-тест (6.1) є референтним показником. Якщо рівень стійності до контакту тепла згідно з EN 407 становить 1, максимальна допустима температура використання — до 100°C. Якщо тест на обмежену стійність до полум'я згідно з EN 407 не був проведений, не працюйте відкритого вогню. Це може спричинити пошкодження. Згідно з стандартом EN 16350, весь одяг і взуття, які носяться у цьому рукавичкою, повинен бути розроблений з урахуванням електростатичного заряду. Декларація відповідності на цей продукт доступна за адресою: http://www.egebant.com.tr/.

ЧИЩЕННЯ: не пати та не сушити ці вироби в машині. Носити не використовуйте

Щоб дізнатися про гарантії і рахунка ефективності продукту, звертатися до етикетки виробу.

V.3/2025-04

ZAŠTITNE RUKAVICE OD MEHANIČKIH RIZIKA — HR

Ovaj proizvod je podvrgnut CE testu koji provodi notificirano tijelo.

MNA Lab. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. No:21
Ataşehir/Istanbul Obavješteni broj:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Holandija Broj notificiranog tijela: 2797

Satra Technology Europe Ltd Poslovni park Bracetown, Clonee, Dublin 15 IRSKA Broj notificiranog tijela: 2777

OBJAŠNJENJE SIMBOLA I PIKTOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Opći zahtjevi
(Kategorija rizika, veličina, označavanje, označavanje itd.)
Informacije koje daje proizvođač u korisničkom obavještenju

EN 388
abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Zaštita od mehaničkih rizika
a: Otpornost na habanje (Razina: 0-4) — d: Otpornost na probijanje (razina: 0-4)
b: Otpor rezanja oštrice (razina: 0-5) — e: Otpornost na rezanje TDM ISO 13997 (razina: A-F)
c: Otpornost na trganje (razina: 0-4) — f: Zaštita od udara (P)

EN 407
abcdef

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (x) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-2)
b: Kontaktna otpornost toplinu (Nivo: 0-2) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (Nivo: 0-2)
c: Otpornost na konvektivnu toplinu (Nivo: 0-2) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (Razina: 0-4)

EN 407
CUT

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (razina: 0-4) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-4)
b: Otpor na toplinu kontakta (razina: 0-5) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)
c: otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-4) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)

ANSI A#
CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Otpor na rezanje (razina A1 - A9)

ANSI #
ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Otpornost na habanje (razina 0-6)

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat o sukladnosti s propisanim zahtjevima.

Ovaj proizvod je prikladan za kontakt s hranom.

EN 16350

EN 16350
Koristi se za rukavice koje zadovoljavaju vertikalni otpor < 10^8 ohma;
Za korištenje u područjima gdje se prisutna zapaljiva ili eksplozivna područja.

Oznaka koja pokazuje usklađenost s tehničkim propisima proizvoda koji se stavljaju na tržišta zemalja Euroazijske ekonomske unije.

Ove rukavice su u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.

UPOZORENJE
Nemojte koristiti kada postoji opasnost od zapletanja zbog pokretnih dijelova stroja. Nemojte koristiti u vrućim okolnostima s učincima usporedivim s temperaturama jednakim ili višim od 50°C, ili u hladnim okolnostima s učincima usporedivim s temperaturama jednakim ili manjim od -5°C. Nemojte koristiti veliku količinu materijala u infracrvenim zrakama, plamenu i fuziji.

UPORABA: Odaberite rukavice otporne na opasnosti kojima možete biti izloženi. Molimo nosite rukavice odgovarajuće veličine i kroja. Ove rukavice imaju visoku elastičnost. Kada nisu na vam, mogu izgledati kraće. Uvijek vizualno pregledajte rukavice prije upotrebe (čak i nove). Provjerite postoje li posjekotine, pukotine, probušene ili otrdnute poteline; pukotine ili promjene boje materijala koje bi mogle ukazivati na oštećenja ili kemijske napade uzrokovane uporabom ili skladištenjem. Nemojte koristiti zaštitne rukavice ako su kontaminirane, oštećene, probušene, istrošene ili razdvojene od svog izvornog stanja. Sve testove prema EN 388:2016 + A1:2018 provode se isključivo na podrućju dlana, a zaštita je ograničena samo na dlan. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od rizika koji nisu navedeni na ovoj stranici. Zaštita se odnosi samo na razine navedene u ovom informativnom listu. Svaka izmjena rukavice od strane korisnika poništava sve jamstvene zahtjeve za zaštitu. Prema normi EN 388, ako je razina otpornosti na kidanje 1 ili više, može postojati rizik od zapinjanja. Kod zaštitne opreme s više slojeva prema EN 388, opća klasifikacija za rukavice s dva ili više slojeva ne mora nužno odražavati performanse vanjskog sloja. Kao što je navedeno u EN 388, rezultati coupe testa za otpornost na rezanje (6.2) su samo indikativni u slučaju zatupljenja, dok je TDM test (6.1) referentni rezultat otpornosti na rezanje. Ako je razina otpornosti na toplinu pri kontaktu prema EN 407 razina 1, maksimalna temperatura za uporabu je do 100°C. Ako test otpornosti na ograničeno širenje plamena prema EN 407 nije proveden, nemojte dodirivati otvorenu plamen. Može doći do oštećenja. Prema normi EN 16350, sva odjeća i obuća koja se nosi uz ovu vrstu rukavica mora biti dizajnirana uzimajući u obzir elektrostatiku. Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na http://www.egebant.com.tr/

ČIŠĆENJE: Ne perite niti sušite ove proizvode u stroju. Nikada nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja sadže kor izbijelivač. Ove tvari žrtvo razgradju materijale rukavica i smanjuju razinu ponudene zaštite. Rukavice treba samo obrisati. Zaštitne rukavice koje se vile ne mogu koristiti dvoj čišćenja, kontaminacije ili drugih nesigurnih uvjeta treba baciti na način da se rukavice ne mogu ponovno koristiti. Ne pokušavajte popraviti svoje rukavice. Ako postoji šteta, prijavite štetu svom nadređenom, odjelu ili organizaciji i nabavite novi set rukavica kao rezervne.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakiranju i na prikladan način. Smjernice o roku trajanja niso važeće ako je ambalaža otvorena, ako su rukavice izvađene iz originalne ambalaže ili ako su otožene vlazi, izvorna topline i/ili sunčevu svjetlost. Nakon upotrebe rukavice čuvajte na čistom, suhom i prozračenom mjestu, dalje od izvane tunčeve svjetlosti i otlih alata ili drugih predmeta, kako biste produžili vijek trajanja bilo koje vrste rukavica. Skladištenje moleći rukavica treba potaknuti rast gljivica, bakterija ili drugih štetnih tvari koje mogu izazvati iritaciju kože, crvenilo, bolesti i/ili infekcije.

ALERGIJA: Svatko s vel postojećim stanjem kože trebao bi se obratiti zdravstvenoj službi svoje organizacije za konkretan savjet. Sve nezacijelene posjekotine i ogrebotine na koži treba prekriti vodootpornim zavojem prije nošenja rukavica. Dugotrajno nošenje rukavica može uzrokovati nelijepe reakcije na kožu kao što su alergije i dermatitis. Alergijske reakcije mogu se razviti kada je koža nadražena tvari u materijalu rukavice ili kada dodatna komponenta u njezinu proizvodnji. Ako dođe do alergijske reakcije, skinite rukavice i obratite se stručnjaku.

ODLAGANJE: Korištene rukavice mogu biti kontaminirane zarazni ili opasnim materijalima. Odložite u skladu s propisima nadležnih lokalnih vlasti. Zakapati u kontroliranim uvjetima ili spaliti u spalionici.

PRODUCENTADRESSE: TÜSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i razinama učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V.3 /2025-04

ZAŠTITNE RUKAVICE OD MEHANIČKIH RIZIKA — BA

Ovaj proizvod je podvrgnut CE testu koje provodi prijavljeno tijelo.

MNA Laboratorij. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. Broj: 21
Atašehir/Istanbul Broj obavijesti: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Nizozemska Broj prijavljenog tijela: 2797

Satra Technology Europe Ltd Poslovni park Bracetown, Clonee, Dublin 15 IRSKA Broj prijavljenog tijela: 2777

OBJAŠNJENJE SIMBOLA I PIKTOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Opći zahtjevi
(Kategorija rizika, veličina, označavanje, označavanje itd.)
Podaci koje navodi proizvođač u korisničkoj obavijesti

EN 388
abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Zaštita od mehaničkih rizika
a: Otpornost na habanje (razina: 0-4) — d: Otpornost na probijanje (razina: 0-4)
b: Otpor rezanja oštrice (razina: 0-5) — e: TDM ISO 13997 otpornost na rez (razina: A-F)
c: Otpornost na trganje (razina: 0-4) — f: Zaštita od udara (P)

EN 407
abcdef

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (x) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-2)
b: Otpor na toplinu kontakta (razina: 0-2) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (razina: 0-2)
c: otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-2) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)

EN 407
CUT

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (razina: 0-4) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-4)
b: Otpor na toplinu kontakta (razina: 0-5) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)
c: otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-4) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)

ANSI A#
CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Otpornost na prerezanje (razina A1–A9)

ANSI #
ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Otpornost na habanje (razina 0–6)

Proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat o sukladnosti s propisanim zahtjevima.

Ovaj proizvod je prikladan za kontakt s hranom.

EN 16350

EN 16350
Namijenjeno za rukavice koje ispunjavaju vertikalni otpor < 10^8 oma;
Za korištenje u prostorima gdje je prisutna zapaljiva ili eksplozivna okolina.

Znak koji svjedoči o sukladnosti s tehničkim propisima proizvoda koji se stavljaju na tržište Euroazijske ekonomske unije.

Ove rukavice su u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.

UPOZORENJE
Nemojte koristiti kada postoji opasnost od zapletanja zbog pokretnih djelova stroja. Nemojte koristiti u vrućim okolnostima s učincima usporedivim s temperaturama jednakim ili višim od 50°C, ili u hladnim okolnostima s učincima usporedivim s temperaturama jednakim ili manjim od -5°C. Nemojte koristiti veliku količinu materijala u infracrvenim zrakama, plamenu i fuziji.

UPORABA: Odaberite rukavice otporne na opasnosti kojima možete biti izloženi. Molimo nosite rukavice odgovarajuće veličine i kroja. Ove rukavice imaju visoku elastičnost. Kada nisu na vam, mogu izgledati kraće. Uvijek vizualno pregledajte rukavice prije upotrebe (čak i nove). Provjerite postoje li posjekotine, pukotine, probušene ili otrdnute poteline; pukotine ili promjene boje materijala koje bi mogle ukazivati na oštećenja ili kemijske napade uzrokovane uporabom ili skladištenjem. Nemojte koristiti zaštitne rukavice ako su kontaminirane, oštećene, probušene, istrošene ili razdvojene od svog izvornog stanja. Sve testove prema EN 388:2016 + A1:2018 provode se isključivo na podrućju dlana, a zaštita je ograničena samo na dlan. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od rizika koji nisu navedeni na ovoj stranici. Zaštita se odnosi samo na razine navedene u ovom informativnom listu. Svaka izmjena rukavice od strane korisnika poništava sve jamstvene zahtjeve za zaštitu. Prema normi EN 388, ako je razina otpornosti na kidanje 1 ili više, može postojati rizik od zapinjanja. Kod zaštitne opreme s više slojeva prema EN 388, opća klasifikacija za rukavice s dva ili više slojeva ne mora nužno odražavati performanse vanjskog sloja. Kao što je navedeno u EN 388, rezultati coupe testa za otpornost na rezanje (6.2) su samo indikativni u slučaju zatupljenja, dok je TDM test (6.1) referentni rezultat otpornosti na rezanje. Ako je razina otpornosti na toplinu pri kontaktu prema EN 407 razina 1, maksimalna temperatura za uporabu je do 100°C. Ako test otpornosti na ograničeno širenje plamena prema EN 407 nije proveden, nemojte dodirivati otvoreni plamen. Može doći do oštećenja. Prema normi EN 16350, sva odjeća i obuća koja se nosi uz ovu vrstu rukavica mora biti dizajnirana uzimajući u obzir elektrostatiku. Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na http://www.egebant.com.tr/

ČIŠĆENJE: Ne perite niti sušite ove proizvode u stroju. Nikada nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja sadže kor izbijelivač. Ove tvari žrtvo razgradju materijale rukavica i smanjuju razinu ponudene zaštite. Rukavice treba samo obrisati. Zaštitne rukavice koje se vile ne mogu koristiti dvoj čišćenja, kontaminacije ili drugih nesigurnih uvjeta treba baciti na način da se rukavice ne mogu ponovno koristiti. Ne pokušavajte popraviti svoje rukavice. Ako postoji šteta, prijavite štetu svom nadređenom, odjelu ili organizaciji i nabavite novi set rukavica kao rezervne.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakiranju i na prikladan način. Smjernice o roku trajanja niso važeće ako je ambalaža otvorena, ako su rukavice izvađene iz originalne ambalaže ili ako su otožene vlazi, izvorna topline i/ili sunčevu svjetlost. Nakon upotrebe rukavice čuvajte na čistom, suhom i prozračenom mjestu, dalje od izvane tunčeve svjetlosti i otlih alata ili drugih predmeta, kako biste produžili vijek trajanja bilo koje vrste rukavica. Skladištenje moleći rukavica treba potaknuti rast gljivica, bakterija ili drugih štetnih tvari koje mogu izazvati iritaciju kože, crvenilo, bolesti i/ili infekcije.

ALERGIJA: Svatko s vel postojećim stanjem kože trebao bi se obratiti zdravstvenoj službi svoje organizacije za konkretan savjet. Sve nezacijelene posjekotine i ogrebotine na koži treba prekriti vodootpornim zavojem prije nošenja rukavica. Dugotrajno nošenje rukavica može uzrokovati nelijepe reakcije na kožu kao što su alergije i dermatitis. Alergijske reakcije mogu se razviti kada je koža nadražena tvari u materijalu rukavice ili kada dodatna komponenta u njezinu proizvodnji. Ako dođe do alergijske reakcije, skinite rukavice i obratite se stručnjaku.

ODLAGANJE: Korištene rukavice mogu biti kontaminirane zarazni ili opasnim materijalima. Odložite u skladu s propisima nadležnih lokalnih vlasti. Zakapati u kontroliranim uvjetima ili spaliti u spalionici.

ADRESA PROIZVOĐAČA: TÜSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Faks: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i razinama učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V.3 /2025-04

REKAWICE OCHRONNE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI — PL

Ten produkt jest poddawany testowi CE przeprowadzonemu przez jednostkę notyfikowaną.

Laboratorium MNA. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. Nr: 21
Ataşehir / Istanbul Numer zgłoszenia: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Holandia Numer jednostki notyfikowanej: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLANDIA Numer jednostki notyfikowanej: 2777

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I PIKTOGRAMÓW

EN ISO 21420:2020
Ogólne wymagania
(Kategoria ryzyka, wielkość, oznakowanie, etykietowanie itp.)
Informacje podane przez producenta w informacji dla użytkownika

EN 388
abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
a: Odporność na zużycie (poziom: 0-4) — d: Odporność na przebicie (poziom: 0-4)
b: Odporność na przecięcie ostrzem (poziom: 0-5) — e: Odporność na przecięcie TDM ISO 13997 (poziom: A-F)
c: Odporność na rozdarcie (poziom: 0-4) — f: Ochrona przed uderzeniami (P)

EN 407
abcdef

EN 407:2020
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)
a: Odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (x) — d: Odporność na promieniowanie ciepła (Poziom: 0-2)
b: Kontaktowa rezystancja cieplna (poziom: 0-2) — e: Odporność na małe odpryski stopionego metalu (poziom: 0-2)
c: Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom: 0-2) — f: Odporność na duże rozpryski stopionego metalu (Poziom: 0-2)

EN 407
CUT

EN 407:2020
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)
a: Odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (Poziom: 0-4) — d: Odporność na promieniowanie ciepła (Poziom: 0-4)
b: Kontaktowa rezystancja cieplna (poziom: 0-5) — e: Odporność na małe odpryski stopionego metalu (poziom: 0-4)
c: Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom: 0-4) — f: Odporność na duże rozpryski stopionego metalu (Poziom: 0-4)

ANSI A#
CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Odporność na przecięcie (poziom A1–A9)

ANSI #
ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Odporność na zużycie (poziom 0–6)

Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej i posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi wymaganiami.

Ten produkt nadaje się do kontaktu z żywnością.

EN 16350

EN 16350
Stosowany do rękawic spełniających opór pionowy < 10^8 omów; Do użytku w obszarach, w których występują obszary łatwopalne lub wybuchowe.

Znak świadczący o zgodności z przepisami technicznymi wyrobów, które mają być wprowadzane na rynki krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Te rękawice są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej.

OSTRZEŻENIE
Nie używać, gdy istnieje ryzyko zaplątania się o ruchome części maszyny. Nie używać w gorących środowiskach o skutkach porównywalnych z temperaturami równymi lub wyższymi niż 50°C, lub w zimnych środowiskach o skutkach porównywalnych z temperaturami równymi lub niższymi niż -5°C. Nie używać z dużą ilością materiału w promieniach podczerwonych, płomieniach i fuzji.

UŻYTKOWANIE: Wybierają rękawice odporne na zagrożenia, na które możesz być narażony. Proszę nosić rękawice odpowiedniej wielkości i kształtu. Rękawice mają wysoką elastyczność. Gdy nie są noszone, ich długość może wydawać się krótsza. Zawsze przed użyciem (nawet nowych) dokonuj wizualnej kontroli rękawic. Sprawdź, czy materiał nie jest uszkodzony czy nie ma przecięć, rozerwań, przebić, otwardzeń, pęknięć lub przebarwień, które mogą świadczyć o uszkodzeniach lub działaniu substancji chemicznych w wyniku wcześniejszego użycia lub przechowania. Nie używaj rękawic uszkodzonych, z dziurami, za zabrudzone, przecięte, przebite, zużyte lub inne niż w stanie pierwotnym. Wszystkie testy zgodne z EN 388:2016 + A1:2018 przeprowadzane są wyłącznie na powierzchni wewnętrznej dłoni, a ochrona ogranicza się tylko do tej części. Te rękawice nie zapewniają ochrony przed zagrożeniami niewymienionymi w niniejszym dokumencie. Ochrona dotyczy wyłącznie poziomów wskazanych w tej karcie informacyjnej. Wszelkie zmiany dokonane przez użytkownika unieważniają wszelkie gwarancje ochrony. Zgodnie z normą EN 388, jeżeli poziom odporności na rozdzieranie wynosi 1 lub więcej, może wystąpić ryzyko zaczepienia. W przypadku rękawic ochronnych z wielomia warstwami zgodnie z EN 388, ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla wydajność warstwy zewnętrznej. Jak określono w EN 388, wyniki testu cięcia coupe (pkt 6.2) mają charakter orientacyjny przy stępieniu ostrza, natomiast test TDM (pkt 6.1) stanowi referencyjny wynik odporności na przecięcie. Jeśli poziom odporności na ciepło kontaktowe według EN 407 wynosi 1, maksymalna dopuszczalna temperatura użytkowania wynosi do 100°C. Jeśli test odporności na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia EN 407 nie został przeprowadzony, nie należy dotykać otwartego ognia. Może to spowodować uszkodzenia. Zgodnie z normą EN 16350, wszystkie ubrania i obuwie noszone z tego rodzaju rękawicami muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem ryzyka elektrostatycznego. Deklaracja zgodności dla tego produktu można znaleźć pod adresem: http://www.egebant.com.tr/.

CZYSZCZENIE: Nie prać w pralce ani suszyć tych produktów. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących zawierających wybielacz do opierzowane. Substancje te szybko rozkładają materiały rękawic i obniżają poziom oferowanej ochrony. Rękawiczki należy tylko wycierać. Rękawice ochronne, które nie nadają się już do użytku z powodu uszkodzenia, zanieczyszczenia lub innych niebezpiecznych warunków, należy wyrzucić w taki sposób, aby nie można było ich ponownie użyć. Nie próbuj naprawiać rękawic. W przypadku uszkodzenia zgłoś szkodę swojemu przełożonemu, działowi lub organizacji i zdobądź nowy zestaw rękawic jako zapasowy.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w odpowiednich warunkach. Wytyczne dotyczące trwałości nie obowiązują, jeśli uszczelka opakowania została uszkodzona, rękawice zostały wyjęte z oryginalnego opakowania lub były narażone na działanie wilgoci, źródeł ciepła i lub światła słonecznego. Po użyciu przechowuj rękawice w czystym, suchym i wentylowanym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz narzędzi lub innych sztuk przedmiotów, aby przedłużyć żywotność każdego rodzaju rękawic. Przechowywanie mokrych rękawic może sprzyjać rozwojowi pleśni, grzybów, bakterii lub innych szkodliwych substancji, które mogą powodować podrażnienia skóry, zaczerwienienia, choroby i/lub infekcje.

ALERGIA: Każdy, kto cierpi na wcześniejszą chorobę skóry, powinien skontaktować się ze służbą zdrowia swojej organizacji w celu uzyskania konkretnej porady. Wszelkie niezaciągnięte skaleczenia i otarcia skóry przed założeniem rękawic należy zakryć wodoodpornym opatrunkiem. Noszenie rękawiczek przez długi czas może powodować niepożądane reakcje skórne, takie jak alergie i zapalenie skóry. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w przypadku podrażnienia skóry przez substancje z materiału rękawicy lub jako dodatkowy składnik jej produkcji. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zdejmij rękawiczki i skonsultuj się ze specjalistą.

UTYLIZACJA: Wykorzystane rękawice mogą być zanieczyszczone materiałami zakaźnymi lub niebezpiecznymi. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwych organów. Zakopuj w kontrolowanych warunkach lub spalaj w spalarni.

ADRES PRODUCENTA: TÜSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacje o standardach i poziomach skuteczności produktu należy zapoznać się z oznaczeniem na produkcie.

V.3 /2025-04

VÉDŐKESZTYŰ MECHANIKAI KOCKÁZAT ELLEN — HU

This product is subjected to a CE test conducted by a notified body.

MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No: 21 Az a terméket egy bejelentett szervezet által elvégzett CE-tesztnek vetették alá.
Ataşehir/Istanbul Notified Number:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Holandia Bejelentett testület száma: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRORSZÁG Bejelentett testület száma: 2777

S