

Egebant SanCut 141745

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Astar Tipi	HPPE, Cam Elyaf, Çelik Elyaf, Polyester ve Spandex
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU Kaplama melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avcu İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 21420

EN 388




Genel Özellikler

Paslanmaz çelik ve cam elyaf ile güçlendirilmiş, dayanıklı HPPE astar üzerine poliüretan kaplanarak üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre E seviye kesilme direnci sağlar. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Metal işleme, metal saca çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 4 7 5	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	205	225	235	245	255	265
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	135	155	165	175	185	195
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	170	190	200	210	220	230
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	53	57	63	70	77	80



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43E

Performans Değerleri

EN 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	26,1 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	237,48 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	110,46 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr