

Egebant SanCut 096704

Astar Rengi	Siyah&Beyaz Melanj
Astar Tipi	HPPE ¹ Çelik Elyaf ¹ NZylon
Kaplama	Kaplamasız
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Siyah Beyaz Astar ve Manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,60 mm
Markalama	Transfer Baskı



EN 420

EN 388



4X44D


Genel Özellikler

Paslanmaz çelik elyaf ile güçlendirilmiş HPPE astar ile üretilmiştir. Özel uygulamalar için tasarlanmıştır. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Eldivenin parmak bölümleri bir yere takılması durumunda kolayca kopacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım alanları: Yüzey kontrol uygulamaları ve özel uygulamalar.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut 096704	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	222	232	245	251	265	271
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	160	162	175	180	188	192
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	172	176	188	192	200	205
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	33,7	36,95	40,19	41,5	47,65	50,29



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN 420:2003 + A1:2009	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X44 D

Performans Değerleri

EN 420:2003 + A1:2009 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	16,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	80,33 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	165,84 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklandırıcılar ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr