

Egebant SanCut 191732

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Blau&Weiß Meliert
Futtertyp	Stahlfaser, HPPE, Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Beschichtung in PU Schwarz, Meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke (Handfläche)	0,70 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



CE
EN 21420

EN 388



Touchscreen-kompatibel


Allgemeine Eigenschaften

Das Produkt ist mit rostfreier Stahlfaser auf einem ultradünnen, hochkalibrigen HPPE-Futter verstärkt und mit Polyurethan beschichtet. Gemäß dem Test ISO 13997 TDM 100 bietet es eine Schnittschutzstufe B. Dank der griffigen PU-Mikroschaumbeschichtung erleichtert es das Greifen von Teilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erheblich.

Empfohlen für: allgemeine Handhabung, Metallteilbearbeitung, Fertigungslinien, Blechbearbeitung oder Kunststoff-Montageanwendungen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 191732	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (A) (mm)	205	215	230	240	255	265
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	175	185	195	205	215	225
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	40	42	47	49	54	56



a = Gesamtlänge Handschuh
b = Handlänge
c = Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Zertifizierungsstelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43B

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit	7,4N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	183,22 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	152,92 N

Zusätzliche Informationen

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Karton-Inhalt	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei

T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr