egebant®

SanCut 030704

Egebant SanCut 030704

Colore Fodera	Melange Nero e Bianco
Fodera	HPPE, Fibra di Acciaio, Poliestere
Rivestimento	Senza Rivestimento
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	Fodera melange e polsino a maglia
Spessore	0,80 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



CE

EN ISO 21420

EN 388 — 1X42D


EN 407 — X1XXXX

Descrizione

È realizzato con una fodera in fibra HPPE sottile e resistente al calore e poliestere. Adatto per lavorazioni non abrasive. Può essere utilizzato nei processi a rischio di taglio e, secondo il test TDM 100 ISO 13997, garantisce un livello di resistenza al taglio D.

Dimensioni

Egebant SanCut 030704	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza Guanto (A) (mm)	220	235	240	250	260	272
Lunghezza Mano (B) (mm)	170	180	185	190	195	215
Circonferenza (C) (mm)	195	205	210	215	230	240
Colore Polsino	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	39,2	42,8	46,8	53,8	56,3	65,2



a= Lunghezza Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultati Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Sì
EN 388: 2016 +A1: 2018	USB (3038)	1X42D
EN 407:2004	USB (3038)	X1XXXX

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	100 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	17,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	147,64 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	65,07 N

Caratteristiche Speciali

Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Privo di DMF	Sì

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr