

Egebant SanCut 101744

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Schwarz-Weiß & Gelb Meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester, Baumwolle
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Beschichtung in PU Grau; Daumensattel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,15 mm
Kennzeichnung	Transferdruck




Allgemeine Eigenschaften

Es ist mit einer PU-Beschichtung auf einem schnitt-, abrieb- und hitzebeständigen Futter aus HPPE-Faser und Polyester ausgestattet. Dank des verstärkten Daumensattels bietet es dauerhaft gleichbleibende Leistung. Gemäß dem Test ISO 13997 bietet der TDM 100 eine Schnittschutzstufe D. Es erleichtert das Greifen trockener und weniger ölgiger Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen. Es eignet sich für die Arbeit mit heißen Teilen (Kontakttemperatur 100 °C) sowie für Anwendungen, bei denen Schnittschutz erforderlich ist. Einsatzbereiche: Metallbearbeitung, Handhabung schwerer Teile, Blechbearbeitung, Produktions- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 101744	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	205	220	235	245	250	260
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	180	190	200	210	220	230
Bündchenfarbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	50,86	53,69	59,85	64,80	73,40	75,80



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Bestanden
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	20,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	116,97 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	66,14 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr