egebant®

SanCut 101744

Egebant SanCut 101744

Colore Rivestimento	Grigio
Colore Fodera	Melange Nero-Bianco e Giallo
Fodera	Fibra di Acciaio, HPPE, Poliestere, Cotone
Rivestimento	Poliuretano (PU)
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	½ rivestimento in PU grigio; Forcella al Pollice; fodera melange e polsino a maglia
Spessore	1,15 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



CE
EN 21420

EN 388
4X42D


EN 407
X1XXXX

Descrizione

È realizzato mediante il rivestimento in PU su una fodera in fibra HPPE e poliestere, resistente al taglio, all'abrasione e al calore. Garantisce prestazioni durature grazie alla forcella del pollice rinforzata. Il TDM 100 offre un livello di resistenza al taglio D secondo il test ISO 13997. Rende più facile impugnare parti asciutte e meno oleose rispetto alla mano nuda. È adatto per lavorare con parti calde (temperatura di contatto 100°C) e per applicazioni in cui è richiesta la protezione dal rischio di taglio. Utilizzi: Lavorazione dei metalli, movimentazione di parti pesanti, lavorazione di lamiere, linee di produzione e assemblaggio, applicazioni con fili d'acciaio.

Dimensioni

Egebant SanCut 101744	**Taglia 6 (XS)**	**Taglia 7 (S)**	**Taglia 8 (M)**	**Taglia 9 (L)**	**Taglia 10 (XL)**	**Taglia 11 (XXL)**
Lunghezza Guanto (A) (mm)	205	220	235	245	250	260
Lunghezza Mano (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Circonferenza (C) (mm)	180	190	200	210	220	230
Colore Polsino	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	50,86	53,69	59,85	64,80	73,40	75,80



a= Lunghezza Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultati Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Superato
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	8000 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	20,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	116,97 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	66,14 N

Caratteristiche Speciali

Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Privo di DMF	Entro i Limiti

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr