

### Egebant SanCut Plus 681632

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtungsfarbe | Schwarz                                                                               |
| Futterfarbe        | Blau & Weiß meliert                                                                   |
| Futter             | Dyneema Diamond und Nylon                                                             |
| Beschichtung       | Mikroschaum                                                                           |
| Bündchentyp        | Strickbündchen                                                                        |
| Design             | ½ Schwarz Mikroschaum-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen |
| Stärke             | 0,90 mm                                                                               |
| Kennzeichnung      | Transferdruck                                                                         |



 **Dyneema**

**CE**  
EN 21420



EN 388  
  
4X42B


### Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch Auftragen einer Mikroschaum-Beschichtung neuester Technologie auf ein Futter aus Dyneema Diamond® hergestellt – leicht, schnittfest und langlebig. Dank der verstärkten Daumenzwickel bietet er dauerhafte Leistung. Er enthält weder Glasfasern noch ähnliche Hilfsfasern. Er gewährleistet höchsten Hautkomfort. Trotz eines Schnittfestigkeitsniveaus B nach dem ISO-13997-Test beeinträchtigt der TDM 100 nicht die Fingerspitzenempfindlichkeit. Er erleichtert den Griff von trockenen und wenig öligen Teilen im Vergleich zur bloßen Hand.

Einsatzbereiche: Produktions- und Montagelinien, Metallverarbeitung, Blechbearbeitung, Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, allgemeiner Einsatz.

### Abmessungen und Gewicht

| Egebant SanCut Plus 681632        | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Handschuhlänge Gesamt (A) (mm)    | 215          | 220         | 230         | 231         | 241           | 258            |
| Handlänge (B) (mm)                | 159          | 162         | 170         | 171         | 177           | 188            |
| Umfang (C) (mm)                   | 158          | 170         | 180         | 188         | 196           | 210            |
| Overlock-Farbe                    | Braun        | Rot         | Schwarz     | Weiß        | Blau          | Bordeaux       |
| Handschuhgewicht / 1 Paar (Gramm) | 33           | 36          | 38          | 39          | 45            | 47             |



a= Handschuhlänge  
b= Handlänge  
c= Umfang

Abmessungen und Gewicht können bis zu 5 % abweichen

## EN-Testergebnisse

| Test                    | Benannte Stelle / Nr. | Ergebnis |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| EN ISO 21420:2020       | MNA (2841)            | Ja       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841)            | 4X42B    |

## Typische Leistungswerte

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit                    | Stufe 5     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit           | 8000 Zyklen |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge) | 5,7 N       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit       | 88,70 N     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit       | 61,34 N     |

## Besondere Merkmale

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH-Verordnung      | Erfüllt                  |
| pH-Werte              | Erfüllt                  |
| Azofarbstoffe und PAK | Erfüllt                  |
| Sanitized ®           | Vereinbarung Nr.:5753.20 |
| DMF-frei              | Ja                       |

## Verpackungsinformationen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anzahl Paare pro Beutel  | 10          |
| Anzahl Beutel pro Karton | 6           |
| Kartonanzahl             | 60          |
| Kartonabmessungen        | 600X260X180 |
| Palettenabmessungen      | 156X80X120  |

### Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /  
Kocaeli 41420 - Türkei  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)