egebant®

SanCut Plus 681632

Egebant SanCut Plus 681632

Colore Rivestimento	Nero
Colore Fodera	Blu e Bianco Melange
Fodera	Dyneema Diamond e Nylon
Rivestimento	Microschiuma
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	½ Microschiuma nera; Forcella al Pollice; fodera melange e polsino a maglia
Spessore	0,90 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



Dyneema®

EN 21420

EN 388
4X42B


Descrizione

È realizzato applicando una microschiuma di nuova tecnologia su una fodera in Dyneema Diamond®, leggera, resistente al taglio e duratura. Garantisce prestazioni durature grazie alla forcella del pollice rinforzata. Non contiene fibra di vetro né altre fibre ausiliarie simili. Garantisce il massimo comfort per la pelle. Pur offrendo un livello di resistenza al taglio B secondo il test ISO 13997, il TDM 100 non compromette la sensibilità della punta delle dita. Facilita la presa di parti asciutte e poco unte rispetto alla mano nuda.

Aree di Utilizzo: linee di produzione e assemblaggio, lavorazione dei metalli, lavorazione di lamiere, settore automobilistico, elettrodomestici, uso generico.

Dimensioni

Egebant SanCut Plus 681632	**Taglia 6 (XS)**	**Taglia 7 (S)**	**Taglia 8 (M)**	**Taglia 9 (L)**	**Taglia 10 (XL)**	**Taglia 11 (XXL)**
Lunghezza Totale Guanto (A) (mm)	215	220	230	231	241	258
Lunghezza Mano (B) (mm)	159	162	170	171	177	188
Circonferenza (C) (mm)	158	170	180	188	196	210
Colore Sopraggitto	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	33	36	38	39	45	47



a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultati Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Sì
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42B

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	8000 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	5,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	88,70 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	61,34 N

Caratteristiche Speciali

Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Sanitized ®	Accordo N.:5753.20
Privo di DMF	Sì

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr