

### Egebant SanCut Plus 681633

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtungsfarbe | Schwarz                                                                  |
| Futterfarbe        | Marineblau & Weiß Meliert                                                |
| Futter             | Dyneema Diamond und Nylon                                                |
| Beschichtung       | Mikroschaum                                                              |
| Bündchentyp        | Strickbündchen                                                           |
| Design             | ½ Mikroschaum Schwarz; Daumensattel; meliertes Futter und Strickbündchen |
| Stärke             | 1,00 mm                                                                  |
| Kennzeichnung      | Transferdruck                                                            |



**Dyneema®**



EN 21420



EN 388




### Allgemeine Eigenschaften

Das Produkt entsteht durch das Auftragen eines neuartigen Mikroschaums auf ein leichtes, schnittfestes und langlebiges Dyneema-Diamond®-Futter. Dank des verstärkten Daumensattels bietet es dauerhaft gleichbleibende Leistung. Es enthält weder Glasfaser noch ähnliche Hilfsfasern. Es garantiert höchsten Tragekomfort für die Haut. Obwohl es gemäß dem Test ISO 13997 TDM 100 eine Schnittschutzstufe C bietet, beeinträchtigt es die Fingerspitzenempfindlichkeit nicht. Es erleichtert das Greifen trockener und leicht öligere Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen.

Einsatzbereiche: Produktions- und Montagelinien, Metallbearbeitung, Blechbearbeitung, Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, allgemeine Verwendung.

### Abmessungen und Gewicht

| Egebant SanCut Plus 681633         | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (A) (mm)     | 205          | 220         | 230         | 235         | 243           | 253            |
| Handlänge (B) (mm)                 | 145          | 160         | 165         | 170         | 178           | 188            |
| Umfang (C) (mm)                    | 160          | 170         | 186         | 190         | 200           | 210            |
| Overlock-Farbe                     | Braun        | Rot         | Schwarz     | Weiß        | Blau          | Bordeaux       |
| Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm) | 39           | 40          | 45          | 47          | 54            | 55             |



a= Gesamtlänge Handschuh  
b= Handlänge  
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

## EN-Testergebnisse

| Test                    | Zertifizierungsstelle / Nr. | Ergebnis |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| EN ISO 21420:2020       | MNA (2841)                  | Ja       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841)                  | 4X42C    |

## Leistungswerte

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit                    | Stufe 5      |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit           | >8000 Zyklen |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge) | 10,2 N       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit       | 90,33 N      |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit       | 64,26 N      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| REACH-Verordnung      | Erfüllt             |
| pH-Werte              | Erfüllt             |
| Azofarbstoffe und PAK | Erfüllt             |
| Sanitized ®           | Vertrag Nr. 5753.20 |
| DMF-frei              | Ja                  |

## Verpackungsinformationen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anzahl Paare pro Beutel  | 10          |
| Anzahl Beutel pro Karton | 6           |
| Kartonanzahl             | 60          |
| Kartonabmessungen        | 600X260X180 |
| Palettenabmessungen      | 156X80X120  |

### Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /  
Kocaeli 41420 - Türkei  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr