egebant®

# SanCut Plus 681633

## Egebant SanCut Plus 681633

| | |
|---|---|
| Colore Rivestimento | Nero |
| Colore Fodera | Blu Navy e Bianco Melange |
| Fodera | Dyneema Diamond e Nylon |
| Rivestimento | Microschiuma |
| Tipo di Polso | Polsino a Maglia |
| Design | ½ Microschiuma nera; Forcella al Pollice; fodera melange e polsino a maglia |
| Spessore | 1,00 mm |
| Marcatura | Stampa a Trasferimento |




Dyneema®

CE

EN 21420

EN 388

4X42C

## Descrizione


È realizzato applicando una microschiuma di nuova tecnologia su una fodera in Dyneema Diamond®, leggera, resistente al taglio e duratura. Garantisce prestazioni durature grazie alla forcella del pollice rinforzata. Non contiene fibra di vetro né altre fibre ausiliarie simili. Garantisce il massimo comfort per la pelle. Pur offrendo un livello di resistenza al taglio C secondo il test ISO 13997, il TDM 100 non compromette la sensibilità della punta delle dita. Facilita la presa di parti asciutte e poco unte rispetto alla mano nuda.

Aree di Utilizzo: linee di produzione e assemblaggio, lavorazione dei metalli, lavorazione di lamiere, settore automobilistico, elettrodomestici, uso generico.

## Dimensioni

| **Egebant SanCut Plus 681633** | **Taglia 6 (XS)** | **Taglia 7 (S)** | **Taglia 8 (M)** | **Taglia 9 (L)** | **Taglia 10 (XL)** | **Taglia 11 (XXL)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Totale Guanto (A) (mm) | 205 | 220 | 230 | 235 | 243 | 253 |
| Lunghezza Mano (B) (mm) | 145 | 160 | 165 | 170 | 178 | 188 |
| Circonferenza (C) (mm) | 160 | 170 | 186 | 190 | 200 | 210 |
| Colore Sopraggitto | Marrone | Rosso | Nero | Bianco | Blu | Bordeaux |
| Peso Guanto / 1 Paio (grammi) | 39 | 40 | 45 | 47 | 54 | 55 |

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%




a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

## Risultati Test EN

| Test | Ente Notificato / N. | Risultato |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Sì |
| EN 388: 2016 +A1: 2018 | MNA (2841) | 4X42C |

## Valori Prestazionali Tipici

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Destrezza | Livello 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione | >8000 Cicli |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama | 10,2 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo | 90,33 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione | 64,26 N |

## Caratteristiche Speciali

| | |
|---|---|
| Normativa REACH | Conforme |
| Valori di pH | Conforme |
| Coloranti Azoici e IPA | Conforme |
| Sanitized ® | Accordo N.:5753.20 |
| Privo di DMF | Sì |

## Imballaggio

| | |
|---|---|
| Paia per Sacchetto | 10 |
| Sacchetti per Cartone | 6 |
| Numero di Cartoni | 60 |
| Dimensioni del Cartone | 600X260X180 |
| Dimensioni del Pallet | 156X80X120 |

**Sede Centrale**
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr