

Egebant SanCut 131242

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Weiß
Futter	Glasfaser, HPPE und Polyester
Beschichtung	Polyurethan(PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet; weißes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388



4X42B

EN 407



X1XXXX


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine PU-Beschichtung auf einem dünnen und hitzebeständigen Futter aus HPPE-Faser und Polyester hergestellt. Der TDM-100-Test nach ISO 13997 gewährleistet eine Schnittfestigkeit der Stufe B. Es erleichtert das Greifen trockener und wenig öliger Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen. Es eignet sich für die Arbeit mit heißen Bauteilen (Kontakttemperatur 100 °C) sowie für Anwendungen, bei denen Schutz vor Schnittverletzungen erforderlich ist.

Einsatzbereiche: Metallbearbeitung, Handhabung schwerer Bauteile, Blechbearbeitung, Fertigungs- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 131242	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	218	242	245	254	277	284
Handlänge (B) (mm)	172	187	193	199	208	220
Umfang (C) (mm)	166	182	192	200	217	219
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	52	55	56	57	61	65



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X42B
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	6,2 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	80,15 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	60,27 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Toleranz

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr