

Egebant SanCut 131742

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Schwarz-Weiß meliert
Futter	Glasfaser, HPPE und Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 21420

EN 388



4X42B

EN 407




X1XXXX

Allgemeine Eigenschaften

Er wird durch Beschichtung eines dünnen und hitzebeständigen Futters aus HPPE-Fasern und Polyester mit PU hergestellt. TDM 100 bietet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe B. Er erleichtert das Greifen trockener und weniger öligere Teile im Vergleich zur bloßen Hand. Er eignet sich für die Arbeit mit heißen Teilen (Kontakttemperatur 100 °C) sowie für Anwendungen, bei denen Schutz vor Schnittverletzungen erforderlich ist. Einsatzbereiche: Metallverarbeitung, Arbeiten mit schweren Teilen, Arbeiten mit Blechteilen, Produktions- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 131742	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	218	242	245	254	277	284
Handlänge (B) (mm)	172	187	193	199	208	220
Umfang (C) (mm)	166	182	192	200	217	219
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	52	55	56	57	61	65



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X42B
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	6,2 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	80,15 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	60,27 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr