egebant®

# SanCut 131742

## Egebant SanCut 131742

| | |
|---|---|
| Colore Rivestimento | Grigio |
| Colore Fodera | Melange Bianco e Nero |
| Fodera | Fibra di Vetro, HPPE e Poliestere |
| Rivestimento | Poliuretano(PU) |
| Tipo di Polso | Polsino a Maglia |
| Design | ½ rivestimento in PU grigio su fodera melange e polsino a maglia |
| Spessore | 1,00 mm |
| Marcatura | Stampa a Trasferimento |




CE
EN 21420

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX


## Descrizione

È prodotto rivestendo in PU un supporto sottile e resistente al calore in fibra HPPE e poliestere. Il TDM 100 garantisce una resistenza al taglio di livello B secondo il test ISO 13997. Rende più facile afferrare parti asciutte e poco unte rispetto alla mano nuda. È adatto per lavorare con parti calde (temperatura di contatto 100 °C) e per applicazioni in cui è richiesta protezione dal rischio di tagli.

Utilizzo: lavorazione dei metalli, movimentazione di parti pesanti, lavorazione della lamiera, linee di produzione e assemblaggio, applicazioni su filo d'acciaio

## Dimensioni

| **Egebant SanCut 131742** | **Taglia 6 (XS)** | **Taglia 7 (S)** | **Taglia 8 (M)** | **Taglia 9 (L)** | **Taglia 10 (XL)** | **Taglia 11 (XXL)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Totale Guanto (A) (mm) | 218 | 242 | 245 | 254 | 277 | 284 |
| Lunghezza Mano (B) (mm) | 172 | 187 | 193 | 199 | 208 | 220 |
| Circonferenza (C) (mm) | 166 | 182 | 192 | 200 | 217 | 219 |
| Colore Sopraggitto | Marrone | Rosso | Nero | Bianco | Blu | Bordeaux |
| Peso Guanto / 1 Paio (grammi) | 52 | 55 | 56 | 57 | 61 | 65 |




a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

## Risultato Test EN

| Test | Ente Notificato / N. | Risultato |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Sì |
| EN 388: 2016 +A1: 2018 | MNA (2841) | 4X42B |
| EN 407:2020 | MNA (2841) | X1XXXX |

## Valori Prestazionali Tipici

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Destrezza | Livello 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione | 8000 Cicli |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama | 6,2 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo | 80,15 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione | 60,27 N |

## Caratteristiche Speciali

| | |
|---|---|
| Normativa REACH | Conforme |
| Valori di pH | Conforme |
| Coloranti Azoici e IPA | Conforme |
| Privo di DMF | Entro i Limiti |

## Imballaggio

| | |
|---|---|
| Paia per Sacchetto | 10 |
| Sacchetti per Cartone | 6 |
| Numero di Cartoni | 60 |
| Dimensioni del Cartone | 600X260X180 |
| Dimensioni del Pallet | 156X80X120 |

**Sede Centrale**
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr