

Egebant SanCut 131744

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Schwarz-Weiß meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE und Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck




Allgemeine Eigenschaften

Er wird durch Beschichtung eines dünnen und hitzebeständigen Futters aus HPPE-Fasern und Polyester mit PU hergestellt. TDM 100 bietet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe D. Er erleichtert das Greifen trockener und weniger öligere Teile im Vergleich zur bloßen Hand. Er eignet sich für die Arbeit mit heißen Teilen (Kontakttemperatur 100 °C) sowie für Anwendungen, bei denen Schutz vor Schnittverletzungen erforderlich ist. Einsatzbereiche: Metallverarbeitung, Arbeiten mit schweren Teilen, Arbeiten mit Blechteilen, Produktions- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 131744	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	219	234	240	256	265	271
Handlänge (B) (mm)	164	190	191	203	216	224
Umfang (C) (mm)	176	190	200	214	216	223
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	52	55	56	57	62	65



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	16,8 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	113,09 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	62,04 N

Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr