egebant®

SanCut 131744

Egebant SanCut 131744

Colore Rivestimento	Grigio
Colore Fodera	Melange Bianco e Nero
Fodera	Fibra d'Acciaio, HPPE e Poliestere
Rivestimento	Poliuretano(PU)
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	½ rivestimento in PU grigio su fodera melange e polsino a maglia
Spessore	1,00 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



CE
EN 21420

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX


Descrizione

È prodotto rivestendo in PU un supporto sottile e resistente al calore in fibra HPPE e poliestere. Il TDM 100 garantisce una resistenza al taglio di livello D secondo il test ISO 13997. Rende più facile afferrare parti asciutte e poco unte rispetto alla mano nuda. È adatto per lavorare con parti calde (temperatura di contatto 100 °C) e per applicazioni in cui è richiesta protezione dal rischio di tagli.

Utilizzo: lavorazione dei metalli, movimentazione di parti pesanti, lavorazione della lamiera, linee di produzione e assemblaggio, applicazioni su filo d'acciaio

Dimensioni

Egebant SanCut 131744	**Taglia 6 (XS)**	**Taglia 7 (S)**	**Taglia 8 (M)**	**Taglia 9 (L)**	**Taglia 10 (XL)**	**Taglia 11 (XXL)**
Lunghezza Totale Guanto (A) (mm)	219	234	240	256	265	271
Lunghezza Mano (B) (mm)	164	190	191	203	216	224
Circonferenza (C) (mm)	176	190	200	214	216	223
Colore Sopraggitto	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	52	55	56	57	62	65



a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultato Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Sì
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	8000 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	16,8 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	113,09 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	62,04 N

Caratteristiche Speciali

Privo di Silicone	Sì
Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Privo di DMF	Entro i Limiti

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr