egebant®

SanCut 181242

Egebant SanCut 181242

Colore Rivestimento	Grigio
Colore Fodera	Bianco
Fodera	Dyneema Diamond e Nylon
Rivestimento	Poliuretano(PU)
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	½ rivestimento in PU grigio, fodera bianca e polsino a maglia
Spessore	0,90 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



Dyneema®

CE

EN 21420

EN 388

4X42B


Descrizione

È realizzato rivestendo con poliuretano (PU) una fodera sottile, leggera e resistente in fibra Dyneema® Diamond e Nylon. Poiché la fodera del guanto non contiene vetro, metallo o altre fibre ruvide, offre il massimo comfort, flessibilità e protezione allo stesso tempo. Pur garantendo un livello di resistenza al taglio TDM 100 B secondo il test ISO 13997, non compromette la sensibilità della punta delle dita. Rispetto alla mano nuda, rende molto più semplice la manipolazione di componenti asciutti e leggermente unti.

Applicazioni: assemblaggio di componenti metallici, lavorazione dei metalli, applicazioni su lamiera, assemblaggi di grandi dimensioni, assemblaggi di componenti in plastica.

Dimensioni

Egebant SanCut 181242	**Taglia 6 (XS)**	**Taglia 7 (S)**	**Taglia 8 (M)**	**Taglia 9 (L)**	**Taglia 10 (XL)**	**Taglia 11 (XXL)**
Lunghezza Totale Guanto (A) (mm)	231	242	246	252	260	277
Lunghezza Mano (B) (mm)	174	197	198	199	214	219
Circonferenza (C) (mm)	161	172	184	200	210	226
Colore Sopraggitto	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	28	30	35	38	44	47



a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultati Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Sì
EN 388: 2016 +A1 2018	USB (3038)	4X42B

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	>8000 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	7,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	157,03 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	96,02 N

Caratteristiche Speciali

Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Privo di DMF	Entro i Limiti

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr