

Egebant SanCut 191734T

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz & Weiß meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz PU-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,80 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 21420

EN 388



4X43D



Touchscreen-
kompatibel


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine Polyurethan-Beschichtung auf einem ultradünnen, hochgrammigen HPPE-Futter hergestellt, das mit Edelstahl verstärkt ist. Bietet durch einen verstärkten Daumenzwickel lang anhaltende Leistung. Gemäß dem TDM-100-Test nach ISO 13997 bietet es eine Schnittfestigkeit der Stufe D. Dank der hochgriffigen PU-Mikroschaum-Beschichtung erleichtert es das Greifen von Bauteilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erheblich.

Empfohlen für: allgemeine Handhabung, Bearbeitung von Metallteilen und Fertigungslinien, Bearbeitung von Blechen, Montage von Blech- oder Kunststoffteilen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 191734T	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	205	215	230	240	255	265
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	175	185	195	205	215	225
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	42	43	53	54	62	63



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43D

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	17,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	163,05 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	133,48 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr