egebant®

# SanCut 191734T

## Egebant SanCut 191734T

| | |
|---|---|
| Colore Rivestimento | Nero |
| Colore Fodera | Nero e Bianco Melange |
| Fodera | Fibra di Acciaio, HPPE, Poliestere |
| Rivestimento | Poliuretano(PU) |
| Tipo di Polso | Polsino a Maglia |
| Design | ½ PU nero, cavallo pollice rinforzato; fodera melange e polsino a maglia |
| Spessore | 0,80 mm |
| Marcatura | Stampa a Trasferimento |




CE

EN 21420

EN 388

4X43D

Compatibile con Touchscreen

## Descrizione


È realizzato con un rivestimento in poliuretano applicato su una fodera in HPPE ultra-sottile e ad alta grammatura, rinforzata con acciaio inossidabile. Garantisce prestazioni durature nel tempo grazie al rinforzo al cavallo del pollice. Secondo il test TDM 100 ISO 13997, offre un livello di resistenza al taglio D. Grazie al rivestimento in PU micro-foam ad alta aderenza, rende la presa dei componenti molto più semplice rispetto al lavoro a mani nude.

Consigliato per: movimentazione generale, lavorazione di componenti metallici e linee di produzione, lavorazione di lamiere metalliche, assemblaggio di lamiera o materiali plastici.

## Dimensioni

| **Egebant SanCut 191734T** | **Taglia 6 (XS)** | **Taglia 7 (S)** | **Taglia 8 (M)** | **Taglia 9 (L)** | **Taglia 10 (XL)** | **Taglia 11 (XXL)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Totale Guanto (A) (mm) | 205 | 215 | 230 | 240 | 255 | 265 |
| Lunghezza Mano (B) (mm) | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
| Circonferenza (C) (mm) | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 |
| Colore Sopraggitto | Marrone | Rosso | Nero | Bianco | Blu | Bordeaux |
| Peso Guanto / 1 Paio (grammi) | 42 | 43 | 53 | 54 | 62 | 63 |

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%




a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

## Risultati Test EN

| Test | Ente Notificato / N. | Risultato |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Sì |
| EN 388: 2016 +AI: 2018 | MNA (2841) | 4X43D |

## Valori Prestazionali Tipici

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Destrezza | Livello 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione | 8000 Cicli |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama | 17,7 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo | 163,05 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione | 133,48 N |

## Caratteristiche Speciali

| | |
|---|---|
| Normativa REACH | Conforme |
| Valori di pH | Conforme |
| Coloranti Azoici e IPA | Conforme |
| Privo di DMF | Entro i Limiti |

## Imballaggio

| | |
|---|---|
| Paia per Sacchetto | 10 |
| Sacchetti per Cartone | 6 |
| Numero di Cartoni | 60 |
| Dimensioni del Cartone | 600X260X180 |
| Dimensioni del Pallet | 156X80X120 |

**Sede Centrale**
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr