

Egebant SanCut 191734

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz & Weiß meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz PU-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,75 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388




Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine Polyurethan-Beschichtung auf einem ultradünnen, hochgrammigen HPPE-Futter hergestellt, das mit Edelstahlfaser verstärkt ist. Gemäß dem TDM-100-Test nach ISO 13997 bietet es ein Schutzniveau der Stufe D. Dank der hochgriffigen, mikrogeschäumten PU-Beschichtung erleichtert es das Greifen von Teilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erheblich. Empfohlen für: allgemeine Handhabung, Bearbeitung von Metallteilen und Fertigungslinien, Bearbeitung von Blechen oder Montageanwendungen aus Kunststoff.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 191734	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	224	235	244	252	265	272
Handlänge (B) (mm)	167	197	183	210	212	223
Umfang (C) (mm)	182	182	192	208	210	220
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	43	46	51	54	62	65



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis / Bestanden
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43D

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	16,2 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	224,70 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	114,45 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr