

Egebant SanCut 191746

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Schwarz & Weiß meliert
Futter	Stahlfaser, Glasfaser, HPPE, Nylon
Beschichtung	Polyurethan(PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,90 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



CE
EN 21420

EN 388



Touchscreen-
kompatibel


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine Polyurethan-Beschichtung auf einem ultradünnen und hochdichten, mit Edelstahl verstärkten Futter hergestellt. Bietet durch einen verstärkten Daumenzwickel lang anhaltende Leistung. Der TDM-100-Test nach ISO 13997 gewährleistet eine Schnittfestigkeit der Stufe F. Dank der griffstarken Mikroschaum-PU-Beschichtung erleichtert es das Greifen von Teilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erheblich.

Empfohlen für: Allgemeine Handhabung, Arbeiten mit Metallteilen und Fertigungslinien, Arbeiten mit Metallplatten, Blech- oder Kunststoffmontage.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 191746	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	190	200	215	225	240	250
Handlänge (B) (mm)	140	150	160	170	180	190
Umfang (C) (mm)	180	190	200	210	220	230
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	37	39	46	50	57	60



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	3X42F

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	2000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	40,8 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	161,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	84,4 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Toleranz

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr