egebant®

# SanCut 191 746

## Egebant SanCut 191 746

| | |
|---|---|
| Beschichtungsfarbe | Grau |
| Futterfarbe | Schwarz-Weiß meliert |
| Futter | Stahlfaser, Glasfaser, HPPE, Nylon |
| Beschichtung | Polyurethan (PU) |
| Bündchenart | Gestricktes Bündchen |
| Design | Zur Hälfte grau PU-beschichtet; Daumensattel; meliertes Futter und gestricktes Bündchen |
| Dicke | 0,90 mm |
| Kennzeichnung | Transferdruck |




CE

EN 21420

EN 388

3X42F

Touch Screen Compatible

## Beschreibung


Er besteht aus einer Polyurethanbeschichtung auf einem ultradünnen, feinmaschigen Futter (High Gauge), das mit Edelstahl verstärkt ist. Er bietet dauerhafte Leistung dank des verstärkten Daumensattels. Nach dem TDM-100-Test gemäß ISO 13997 erreicht er die Stufe F. Dank der hochgriffigen PU-Mikroschaumbeschichtung lassen sich Teile im Vergleich zum Arbeiten mit bloßen Händen deutlich leichter in der Hand halten.

Empfohlen für: Allgemeine Handhabung, Arbeiten mit Metallteilen und Produktionslinien, Arbeiten mit Metallplatten, Blechen oder Montageanwendungen mit Kunststoff.

## Abmessungen

| Egebant SanCut 191 746 | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge des Handschuhs (A) (mm) | 218 | 228 | 237 | 251 | 256 | 257 |
| Handlänge (B) (mm) | 160 | 172 | 200 | 205 | 207 | 215 |
| Umfang (C) (mm) | 190 | 190 | 202 | 206 | 220 | 226 |
| Overlock-Farbe | Braun | Rot | Schwarz | Weiß | Blau | Bordeaux |
| Handschuhgewicht / 1 Paar (Gramm) | 37 | 39 | 46 | 50 | 57 | 60 |

*Maße und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.*




a= Gesamtlänge des Handschuhs
b= Handlänge
c= Umfang

## EN-Prüfergebnisse

| Test | Benannte Stelle / Nr. | Ergebnisse / Bestanden |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Ja |
| EN 388: 2016 +A1: 2018 | MNA (2841) | 3X42F |

## Typische Leistungswerte

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit | Stufe 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit | 2000 Zyklen |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge) | 32,4 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit | 157,02 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit | 91,94 N |

## Besondere Merkmale

| | |
|---|---|
| REACH-Verordnung | Erfüllt die Anforderungen |
| pH-Werte | Erfüllt die Anforderungen |
| Azofarbstoffe und PAK | Erfüllt die Anforderungen |
| DMF-frei | Innerhalb der Toleranz |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Paare pro Polybeutel | 10 |
| Polybeutel pro Karton | 6 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Kartonabmessungen | 600X260X180 |
| Palettenabmessungen | 156X80X120 |

**Hauptsitz**
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr