egebant®

SanCut 191 746

Egebant SanCut 191 746

Colore del rivestimento	Grigio
Colore del supporto	Melange nero e bianco
Supporto	Fibra d'acciaio, fibra di vetro, HPPE, nylon
Rivestimento	Poliuretano (PU)
Tipo di polsino	Polsino in maglia
Design	Rivestito per metà in PU grigio; inforcatura del pollice; supporto melange e polsino in maglia
Spessore	0,90 mm
Marcatura	Stampa a trasferimento



CE

EN 21420

EN 388

3X42F


Descrizione

È realizzato con un rivestimento in poliuretano su un supporto ultrasottile ad alta finezza (high gauge) rinforzato con acciaio inossidabile. Offre prestazioni durature grazie all'inforcatura del pollice rinforzata. Secondo il test TDM 100 ISO 13997 raggiunge il livello F. Grazie al rivestimento in microschiuma di PU ad alta aderenza, rispetto al lavoro a mani nude, rende molto più facile tenere i pezzi in mano.

Consigliato per: movimentazione generale, lavorazione di parti metalliche e linee di produzione, lavorazione di lastre metalliche, lamiere o applicazioni di assemblaggio di plastica.

Dimensioni

Egebant SanCut 191 746	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale del guanto (A) (mm)	218	228	237	251	256	257
Lunghezza della mano (B) (mm)	160	172	200	205	207	215
Circonferenza (C) (mm)	190	190	202	206	220	226
Colore dell'overlock	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso del guanto / 1 paio (grammi)	37	39	46	50	57	60



a= Lunghezza totale del guanto
b= Lunghezza della mano
c= Circonferenza

Dimensioni e pesi possono variare fino al 5 %.

Risultati dei test EN

Test	Organismo notificato / N.	Risultati / Superato
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Sì
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	3X42F

Valori di prestazione tipici

EN ISO 21420:2020 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'abrasione	2000 cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al taglio (lama)	32,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo strappo	157,02 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla perforazione	91,94 N

Caratteristiche speciali

Regolamento REACH	Soddisfa i requisiti
Valori di pH	Soddisfa i requisiti
Coloranti azoici e IPA	Soddisfa i requisiti
Privo di DMF	Entro la tolleranza

Imballaggio

Paia per sacchetto	10
Sacchetti per cartone	6
Quantità per cartone	60
Dimensioni del cartone	600X260X180
Dimensioni del pallet	156X80X120

Sede centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr