

Egebant SanCut 301735T

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz-Weiß & Gelb meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester, Baumwolle
Beschichtung	Schaumnitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,35 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 21420

EN 388



4X21E

EN 407



X1XXXX


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine Schaumnitril-Beschichtung auf einem schnitt-, abrieb- und hitzebeständigen Futter aus HPPE-Faser und Polyester hergestellt. Bietet durch einen verstärkten Daumenzwickel lang anhaltende Leistung. Der TDM-100-Test nach ISO 13997 gewährleistet eine Schnittfestigkeit der Stufe E. Es erleichtert das Greifen trockener und wenig öligere Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen. Es eignet sich für die Arbeit mit heißen Bauteilen (Kontakttemperatur 100 °C) und für Anwendungen, bei denen Schutz vor Schnittverletzungen erforderlich ist.

Anwendungen: Metallbearbeitung, Handhabung schwerer Bauteile, Blechbearbeitung, Fertigungs- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 301735T	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	205	220	235	245	250	260
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	180	190	200	210	220	230
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	67,71	71,73	78,70	83,42	91,07	95,80



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Bestanden
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X21E
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	22,5 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	45,46 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	44,46 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
Sanitized ®	Agreement No:5753.20
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr