

Egebant SanCut 331334

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester
Beschichtung	Schaumnitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet, schwarzes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388



EN 407




Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch eine Schaumnitril-Beschichtung auf einem dünnen, hitzebeständigen Futter aus HPPE-Faser und Polyester hergestellt. Der TDM-100-Test nach ISO 13997 gewährleistet eine Schnittfestigkeit der Stufe D. Es erleichtert das Greifen trockener und wenig ölgiger Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen. Es eignet sich für die Arbeit mit heißen Bauteilen (Kontakttemperatur 100 °C) und für Anwendungen, bei denen Schutz vor Schnittverletzungen erforderlich ist.

Anwendungen: Metallbearbeitung, Schleifarbeiten, Handhabung schwerer Bauteile, Blechbearbeitung, Fertigungs- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 331334	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	220	230	240	250	260	280
Handlänge (B) (mm)	165	175	185	195	202	206
Umfang (C) (mm)	195	200	210	220	230	235
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	48	52	57	60	66	70



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	19,3 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	102,61 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	77,06 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
Sanitized ®	Agreement No:5753.20
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr