egebant®

SanCut 331734T

Egebant SanCut 331734T	
Colore Rivestimento	Nero
Colore Fodera	Nero e Bianco Melange
Fodera	Fibra di Acciaio, HPPE, Poliestere
Rivestimento	Nitrile Espanso
Tipo di Polso	Polsino a Maglia
Design	½ Nitrile Espanso nero; Cavallo Pollice Rinforzato; fodera melange e polsino a maglia
Spessore	1,00 mm
Marcatura	Stampa a Trasferimento



Sanitized

CE
EN 21420

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX

Touch Screen Compatibile


Descrizione

È realizzato applicando un rivestimento in Nitrile Espanso su una fodera sottile e resistente al calore in fibra HPPE e poliestere. Garantisce prestazioni durature grazie al cavallo del pollice rinforzato. TDM 100 garantisce una resistenza al taglio di livello D secondo il test ISO 13997. Rende più semplice la presa di componenti asciutti e meno oleosi rispetto al lavoro a mani nude. È adatto per lavorare con parti calde (temperatura di contatto 100 °C) e per applicazioni in cui è richiesta una protezione dal rischio di tagli. Questo guanto è dotato di protezione contro le scariche elettrostatiche.

Aree di Utilizzo: Lavorazione dei metalli, lavori abrasivi, lavori con parti pesanti, lavorazione di lamiere, linee di produzione e assemblaggio, applicazioni con filo d'acciaio.

Dimensioni

Egebant SanCut 331734T	**Taglia 6 (XS)**	**Taglia 7 (S)**	**Taglia 8 (M)**	**Taglia 9 (L)**	**Taglia 10 (XL)**	**Taglia 11 (XXL)**
Lunghezza Totale Guanto (A) (mm)	220	230	240	250	260	280
Lunghezza Mano (B) (mm)	165	175	185	195	202	206
Circonferenza (C) (mm)	195	200	210	220	230	235
Colore Sopraggitto	Marrone	Rosso	Nero	Bianco	Blu	Bordeaux
Peso Guanto / 1 Paio (grammi)	48	52	57	60	66	70



a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

Risultati Test EN

Test	Ente Notificato / N.	Risultato
EN ISO 21420:2020	USB (3038)	Sì
EN 388: 2016 +A1: 2018	USB (3038)	4X42D
EN 407:2020	USB (3038)	X1XXXX

Valori Prestazionali Tipici

EN ISO 21420:2020 Destrezza	Livello 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione	8000 Cicli
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama	18,1 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo	112,04 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione	61,12 N

Caratteristiche Speciali

Normativa REACH	Conforme
Valori di pH	Conforme
Coloranti Azoici e IPA	Conforme
Sanitized ®	Agreement No:5753.20
Privo di DMF	Sì

Imballaggio

Paia per Sacchetto	10
Sacchetti per Cartone	6
Numero di Cartoni	60
Dimensioni del Cartone	600X260X180
Dimensioni del Pallet	156X80X120

Sede Centrale
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr