

Egebant SanCut 341734

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Marineblau & Weiß meliert
Futter	Glasfaser, HPPE, Nylon
Beschichtung	Schaumnitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388



4X42D


Allgemeine Eigenschaften

Es wird hergestellt, indem eine Schaumnitril-Beschichtung auf ein Futter aufgebracht wird, das durch Verstricken zweier Lagen entsteht: einer verstärkten, schnittfesten Endlosfaser und einer speziell entwickelten, ebenfalls schnittfesten Faser, mit einer Polyurethan-Beschichtung auf einem ultradünnen, hochdichten HPPE-Futter, das mit Edelstahl verstärkt ist. Der TDM-100-Test nach ISO 13997 bescheinigt eine Schnittfestigkeit der Stufe D. Es bietet sicheren Griff und gute Beweglichkeit, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen.

Empfohlen für: Montage- und Fertigungslinien, Metallbearbeitung, Bearbeitung von Blechen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 341734	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	210	220	235	245	260	270
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	175	185	195	205	215	225
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	50	54	63	67	74	77



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X42D

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	18,1 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	16 l,46 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	99,4 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
Sanitized ®	Agreement No:5753.20
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr