egebant®

# SanCut 341734

## Egebant SanCut 341734

| | |
|---|---|
| Colore Rivestimento | Nero |
| Colore Fodera | Blu Navy e Bianco Melange |
| Fodera | Fibra di Vetro, HPPE, Nylon |
| Rivestimento | Nitrile Espanso |
| Tipo di Polso | Polsino a Maglia |
| Design | ½ Nitrile Espanso nero, fodera melange e polsino a maglia |
| Spessore | 1,00 mm |
| Marcatura | Stampa a Trasferimento |




Sanitized

CE
EN 21420

EN 388
4X42D

Touch Screen Compatible


## Descrizione

È realizzato applicando un rivestimento in Nitrile Espanso su una fodera prodotta lavorando a maglia due strati di fibra continua rinforzata resistente al taglio e di fibra appositamente progettata, anch'essa resistente al taglio, con un rivestimento in poliuretano su una fodera HPPE ultra-sottile e ad alta grammatura rinforzata con acciaio inossidabile. Secondo il test TDM 100 ISO 13997, offre una resistenza al taglio di livello D. Pur garantendo un'ottima presa e buona mobilità, non compromette la sensibilità della punta delle dita.

Consigliato per: Linee di assemblaggio e produzione, lavorazione dei metalli, lavorazione di lamiere metalliche.

## Dimensioni

| **Egebant SanCut 341734** | **Taglia 6 (XS)** | **Taglia 7 (S)** | **Taglia 8 (M)** | **Taglia 9 (L)** | **Taglia 10 (XL)** | **Taglia 11 (XXL)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Totale Guanto (A) (mm) | 210 | 220 | 235 | 245 | 260 | 270 |
| Lunghezza Mano (B) (mm) | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
| Circonferenza (C) (mm) | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 |
| Colore Sopraggitto | Marrone | Rosso | Nero | Bianco | Blu | Bordeaux |
| Peso Guanto / 1 Paio (grammi) | 50 | 54 | 63 | 67 | 74 | 77 |




a= Lunghezza Totale Guanto
b= Lunghezza Mano
c= Circonferenza

Le dimensioni e i pesi possono variare fino al 5%

## Risultati Test EN

| Test | Ente Notificato / N. | Risultato |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Sì |
| EN 388: 2016 +AI: 2018 | MNA (2841) | 4X42D |

## Valori Prestazionali Tipici

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Destrezza | Livello 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza all'Abrasione | >8000 Cicli |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza al Taglio da Lama | 18,1 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza allo Strappo | 16 l ,46 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Resistenza alla Perforazione | 99,4 N |

## Caratteristiche Speciali

| | |
|---|---|
| Normativa REACH | Conforme |
| Valori di pH | Conforme |
| Coloranti Azoici e IPA | Conforme |
| Sanitized ® | Agreement No:5753.20 |
| Privo di DMF | Sì |

## Imballaggio

| | |
|---|---|
| Paia per Sacchetto | 10 |
| Sacchetti per Cartone | 6 |
| Numero di Cartoni | 60 |
| Dimensioni del Cartone | 600X260X180 |
| Dimensioni del Pallet | 156X80X120 |

**Sede Centrale**
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Turchia
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr