

Egebant SanCut 341735

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Grau & Schwarz meliert
Futter	Glasfaser, HPPE, Nylon
Beschichtung	Schaumnitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388



4X43E




Allgemeine Eigenschaften

Es besteht aus einer griffstarken Schaumnitril-Beschichtung auf einem robusten, mit Glasfaser verstärkten HPPE-Futter. Der verstärkte Daumenzwickel sorgt für dauerhafte Leistung. Gemäß dem TDM-100-Test nach ISO 13997 bietet es eine Schnittfestigkeit der Stufe E. Es bietet ausgezeichneten Griff und gute Beweglichkeit, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen.

Empfohlen für: Allgemeine Handhabung, Metallbearbeitung, Montage- und Fertigungslinien, Bearbeitung von dünnen Blechen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 341735	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	225	242	248	265	274	285
Handlänge (B) (mm)	161	171	181	191	199	205
Umfang (C) (mm)	174	186	200	208	221	237
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	50	54	58	61	69	72



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43E

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	24,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	127,12 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	130,01 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr