

Egebant SanCut 391732

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Blau & Weiß meliert
Futter	Stahlfaser, HPPE, Polyester
Beschichtung	Schaumnitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,90 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 388



EN 16350




Allgemeine Eigenschaften

Es wird mit einer Schaumnitril-Beschichtung auf einem ultradünnen, hochdichten HPPE-Futter hergestellt, das mit Edelstahl verstärkt ist. Gemäß dem TDM-100-Test nach ISO 13997 erreicht es eine Schnittfestigkeit der Stufe B. Dank der griffstarken PU-Mikroschaum-Beschichtung erleichtert es das Halten von Bauteilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erheblich.

Empfohlen für: Allgemeine Handhabung, Metallbearbeitung, Montage- und Fertigungslinien, Automobilindustrie, Haushaltsgeräte.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 391732	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	216	230	249	247	257	270
Handlänge (B) (mm)	172	188	197	216	222	220
Umfang (C) (mm)	176	186	196	204	214	220
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	45	45	48	52	61	66



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43B
EN 16350:2014	MNA (2841)	4,09x10 ⁸

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	11,2N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	160,44N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	123,03 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
Sanitized ®	Agreement No:5753.20
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr