

Egebant SanFit 721740

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Blau & Schwarz meliert
Futter	Kohlefaser-Nylon und Spandex
Beschichtung	Polyurethan
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau Polyurethan-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck




Allgemeine Eigenschaften

Es wird mit einer dünnen, atmungsaktiven und widerstandsfähigen Polyurethan-Beschichtung auf einem Futter aus Kohlefaser mit Schutz vor elektrostatischer Entladung hergestellt. Dank seiner dünnen und robusten Struktur bietet er maximalen Schutz und Abriebfestigkeit, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit und den Komfort zu beeinträchtigen. Er erleichtert den Griff von trockenen und weniger öligen Bauteilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanFit 721740	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge Gesamt (A) (mm)	195	205	215	225	235	245
Handlänge (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	170	180	190	200	210	220
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Handschuhgewicht / 1 Paar (Gramm)	25	27	36	37	41	42



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewicht können bis zu 5 % abweichen

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X21X
EN 16350:2014	MNA (2841)	8,43x10 ⁴

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	Nicht nachweisbar
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	40,89 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	34,62 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	10
Kartonanzahl	100
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr