

### Egebant SanFoam 371731

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtungsfarbe | Schwarz                                                                 |
| Futterfarbe        | Grau & Schwarz meliert                                                  |
| Futter             | Nylon und Spandex                                                       |
| Beschichtung       | Schaumnitril                                                            |
| Bündchentyp        | Strickbündchen                                                          |
| Design             | ½ Schwarz Schaumnitril-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen |
| Stärke             | 0,9 mm                                                                  |
| Kennzeichnung      | Transferdruck                                                           |



EN 21420

EN 388



4X31A

EN 407




X1XXX

### Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch Auftragen einer dünnen, atmungsaktiven und widerstandsfähigen Schaumnitril-Beschichtung auf ein weiches, saugfähiges Futter hergestellt. Es schützt die Hand vor mechanischen Risiken, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Es erleichtert den Griff von trockenen und weniger öligen Bauteilen im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen. Dank des enthaltenen antibakteriellen Zusatzes kann er sicher über einen langen Zeitraum verwendet werden.

### Abmessungen und Gewicht

| Egebant SanFoam 371731             | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Handschuhlänge (A) (mm)            | 220          | 230         | 240         | 250         | 260           | 270            |
| Handlänge (B) (mm)                 | 160          | 171         | 182         | 192         | 204           | 200            |
| Umfang (C) (mm)                    | 177          | 185         | 203         | 229         | 254           | 230            |
| Overlock-Farbe                     | Braun        | Rot         | Schwarz     | Weiß        | Blau          | Bordeaux       |
| Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm) | 34           | 36          | 39          | 42          | 48            | 52             |



a= Handschuhlänge  
b= Handlänge  
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

## EN-Testergebnisse

| Test                    | Benannte Stelle / Nr. | Ergebnis |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| EN ISO 21420:2020       | MNA (2841)            | Ja       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841)            | 4X31A    |
| EN 407:2020             | MNA (2841)            | X1XXXX   |

## Typische Leistungswerte

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit                    | Stufe 5     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit           | 8000 Zyklen |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge) | 2,3 N       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit       | 61,41 N     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit       | 53,58 N     |

## Besondere Merkmale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| REACH-Verordnung      | Erfüllt              |
| pH-Werte              | Erfüllt              |
| Azofarbstoffe und PAK | Erfüllt              |
| Sanitized ®           | Agreement No:5753.20 |
| DMF-frei              | Ja                   |

## Verpackungsinformationen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anzahl Paare pro Beutel  | 10          |
| Anzahl Beutel pro Karton | 10          |
| Kartonanzahl             | 100         |
| Kartonabmessungen        | 600X260X180 |
| Palettenabmessungen      | 156X80X120  |

### Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /  
Kocaeli 41420 - Türkei  
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)