egebant®

SanFoam 571331

Egebant SanFoam 571331

Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz
Futter	Nylon & Spandex
Beschichtung	Schaum-Nitril
Bündchenart	Gestricktes Bündchen
Design	Zur Hälfte mit schwarzem Nitrilschaum beschichtetes schwarzes Futter mit gestricktem Bündchenabschluss
Dicke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



Sanitized

CE

EN 21420

EN 388

4X31A

EN 407


X1XXXX

Beschreibung

Er wird durch Beschichtung eines dünnen, atmungsaktiven und strapazierfähigen Schaum-Nitrils auf ein weiches und saugfähiges Futter hergestellt. Er schützt Ihre Hand vor mechanischen Risiken, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Er erleichtert das Greifen trockener und weniger öliger Teile im Vergleich zum Greifen mit bloßen Händen erheblich. Dank des enthaltenen antibakteriellen Zusatzstoffs kann er lange Zeit sicher verwendet werden.

Abmessungen

Egebant SanFoam 571331	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge des Handschuhs (A) (mm)	195	224	234	243	257	263
Handlänge (B) (mm)	148	170	185	188	181	205
Umfang (C) (mm)	166	180	190	190	205	195
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Handschuhgewicht / 1 Paar (Gramm)	34	36	39	42	48	52



a= Gesamtlänge des Handschuhs
b= Handlänge
c= Umfang

Maße und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Prüfergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnisse / Bestanden
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X31A
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	2,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	52,77 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	34,54 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt Anforderung
pH-Werte	Erfüllt Anforderung
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt Anforderung
Sanitized ®	Vereinbarungsnr.: 5753.20
DMF-frei	Ja

Verpackung

Paare pro Polybeutel	10
Polybeutel pro Karton	10
Kartonanzahl	100
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz
A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr
www.**egebant**.com.tr