

Egebant SanSeal 443460

Beschichtungsfarbe	Blau & Schwarz
Futterfarbe	Grau
Futter	Polyester
Beschichtung	Nitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	Vollständig Blau Nitril-beschichtet, ½ Schwarz sandgestrahlte Nitril-beschichtet, graues Futter
Stärke	1,40 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN ISO 21420

EN 388




4121X

Allgemeine Eigenschaften

Arbeitshandschuh aus doppellagigem Nitril mit vollständiger Beschichtung, hoher Griffestigkeit an der Handfläche und Abriebfestigkeit, für Anwendungen mit Ölen und Flüssigkeiten.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanSeal 443460	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	240	250	260	270	280
Handlänge (B) (mm)	175	185	195	205	215
Umfang (C) (mm)	186	192	216	224	228
Overlock-Farbe	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	56	61	65	70	77



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	CTC (0075)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	CTC (0075)	4121X

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	1,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	40,68 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	35,9 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	12
Anzahl Beutel pro Karton	10
Kartonanzahl	120
Kartonabmessungen	S/M/L: 500X260X300 XL/XXL: 540X280X300
Palettenabmessungen	101X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr