

Egebant SanSeal 443464

Beschichtungsfarbe	Blau & Schwarz
Futterfarbe	Grau
Futter	HPPE
Beschichtung	Nitril
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	Vollständig Blau Nitril-beschichtet, ½ Schwarz sandgestrahlt Nitril-beschichtet, graues Futter
Stärke	1,75 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN ISO 21420

EN 388




4X42D

Allgemeine Eigenschaften

Doppellagiger, vollständig beschichteter Nitril-Arbeitshandschuh mit hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit für Anwendungen mit Ölen und Flüssigkeiten. Die spezielle Handflächenbeschichtung verbessert den Griff, während die Stütze zwischen den Fingern für lange Tragedauer sorgt.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanSeal 443464	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	240	250	260	270	280
Handlänge (B) (mm)	175	185	195	205	215
Umfang (C) (mm)	186	192	216	224	226
Overlock-Farbe	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	81	85	93	98	108



a= Handschuhlänge
b= Handlänge
c= Umfang

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	CTC (0075)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	CTC (0075)	4X42D

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	21,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	75 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	142 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	12
Anzahl Beutel pro Karton	10
Kartonanzahl	120
Kartonabmessungen	S/M/L: 520X260X440 XL/XXL: 570X280X440
Palettenabmessungen	99X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr