egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanCut 030704

Egebant SanCut 030704

Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Astar Tipi	Çelik Elyaf ve HPPE
Kaplama	Kaplamasız
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Melanj astar ve melanj gri manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,80 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN ISO 21420

EN 388
1X42D

EN 407
X1XXXX


Genel Özellikler

İnce ve ısıya dayanıklı HPPE elyaf ve polyester karışımı astardan üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlar.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 030704	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	220	235	240	250	260	272
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	170	180	185	190	195	215
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	195	205	210	215	230	240
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	39,2	42,8	46,8	53,8	56,3	65,2

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	USB (3038)	1X42D
EN 407:2020	USB (3038)	X1XXXX

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	100 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	17,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	147,64 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	65,07 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr