egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanCut 040703

Egebant SanCut 040703

Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Astar Tipi	Cam Elyaf, Polyester, Spandex ve HPPE
Kaplama	Kaplamasız
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,80 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN ISO 21420
EN 388
1X41C


Genel Özellikler

İnce ve ısıya dayanıklı HPPE elyaf , cam elyaf ve polyester karışımı astardan üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlar.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 040703	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	210	220	230	240	250	262
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	155	160	171	182	192	204
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	165	177	185	203	229	254
Bilek Sonlandırma Rengi	Ýş ɜ`	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	43	48	49	53	60	65

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	USB (3038)	1X41C

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	100 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	11 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	248,76 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	43,02 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr