egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanCut 101744

Egebant SanCut 101744

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Astar Tipi	Çelik Elyaf, HPPE, Polyester, Pamuk
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU kaplama, Parmak Arası Destek; melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,15 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN 21420

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX


Genel Özellikler

HPPE elyaf ve Polyester karışımı kesilmeye, aşınmaya ve ısıya dayanıklı astarın üzerine PU kaplanarak üretilmiştir. Güçlendirilmiş parmak takviyesi sayesinde uzun ömürlü performans sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlar. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır. Sıcak parçalarla çalışma (100 °C temas ısısı) ve aynı zamanda el kesmesi riskine karşı koruma istenen uygulamalarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları: Metal işleme, aşındırıcı işler, ağır parçalarla çalışma, metal sacla çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 101744	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	205	220	235	245	250	260
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	145	155	165	175	185	195
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	180	190	200	210	220	230
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	50,86	53,69	59,85	64,80	73,40	75,80



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42D
EN 407:2020	MNA (2841)	X1XXXX

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	20,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	116,97 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	66,14 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr