sander
Endüstriyel Çözümler

Sander SanFit 111220	
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar Rengi	Beyaz
Astar Tipi	Polyester
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü bilek
Tasarım	½ Beyaz PU kaplama, beyaz astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,80 mm
Markalama	Serigraf baskı



CE EN 21420


EN 388 3X21X

Genel Özellikler

Dayanıklı polyester astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Poliüretan(PU) kaplanarak üretilmiştir. Mekanik risklere karşı elinizi korurken parmakucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.

Boyutlar ve Ağırlık

Sander SanFit 111220	Beden 6 (XS)	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	205	225	235	250	260	270
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	155	170	180	190	195	205
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	175	180	185	195	200	210
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	14	15	17	18	19	21



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

En Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN 21420: 2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	3X21X

Performans Değerleri

EN 21420 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	2000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	Tespit edilemedi
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	47,57 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	34,15 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	10
Koli İçeriği	100
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli
T: +90 262 679 1313
E: info@egebant.com.tr