egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanFit 121440

Egebant SanFit 121440

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Gri
Astar Tipi	Naylon
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU kaplama, gri astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,90 mm
Markalama	Serigraf Baskı



CE
EN ISO 21420


EN 388
4X31X

Genel Özellikler

Yumuşak ve emici naylon astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Poliüretan(PU) kaplanarak üretilmiştir. İnce ve dayanıklı yapısı sayesinde parmakucu hassasiyetinden ödün vermeden maksimum koruma ve konfor sağlar. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanFit 121440	**Beden 6 (XS)**	**Beden 7 (S)**	**Beden 8 (M)**	**Beden 9 (L)**	**Beden 10 (XL)**	**Beden 11 (XXL)**
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	227	234	242	257	259	264
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	165	184	186	196	199	211
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	169	179	185	199	213	205
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	22	24	30	31	34	37



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +Al: 2018	MNA (2841)	4X31X

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + Al: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + Al: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	Tespit edilemedi
EN 388: 2016 + Al: 2018 A. Yırtılma Direnci	64,75 N
EN 388: 2016 + Al: 2018 A. Delinme Direnci	33,34 N

Ek Bilgiler

Silikon İçermez	Evet
REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	10
Koli İçeriği	100
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr