egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanCut 141243

Egebant SanCut 141243

Kaplama Rengi	Gri
Astar Rengi	Beyaz
Astar Tipi	Cam Elyaf, HPPE,Polyester ve Spandex
Kaplama	Poliüretan
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Gri PU Kaplama beyaz astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	1,00 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN 21420

EN 388
4X43C


Genel Özellikler

İnce ve ısıya dayanıklı HPPE elyaf , cam elyaf ve polyester karışımı astardan üretilmiştir. TDM 100 ISO 13997 testine göre C seviye kesilme direnci sağlar.Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Metal işleme, metal sacla çalışma, üretim ve montaj hatları, çelik tel uygulamaları

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanCut 141243	**Beden 6 (XS)**	**Beden 7 (S)**	**Beden 8 (M**	**Beden 9 (L)**	**Beden 10 (XL)**	**Beden 11 (XXL)**
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	215	231	232	251	252	271
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	158	185	189	189	208	227
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	175	180	194	209	210	227
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	48	50	52	61	65	69



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4x43C

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	>8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1 2018 A. Kesilme Direnci ISO	11,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	324,27 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	100,13 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Tolerans dahilinde

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr