egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

# SanFoam 371731

## Egebant SanFoam 371731

| | |
|---|---|
| Kaplama Rengi | Siyah |
| Astar Rengi | Gri&Siyah Melanj |
| Astar Tipi | Naylon& Spandex |
| Kaplama | Köpük Nitril |
| Bilek Tipi | Örgü Bilek |
| Tasarım | ½ Siyah Köpük Nitril kaplama, melanj astar ve manşet |
| Kalınlık (Avuç İçi) | 0,9 mm |
| Markalama | Transfer Baskı |




Sanitized

CE
EN 21420

EN 388
4X31A


EN 407
X1XXXX

## Genel Özellikler

Elastanlı naylon astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Köpük Nitril kaplanarak üretilmiştir. Elastanlı yapısı sayesinde ele çok iyi oturur ve hassas işlerin yapılmasını kolaylaştırır. Yüksek aşınma dayanımı sayesinde hem uzun ömürlüdür hem de elinizi mekanik risklere karşı çok iyi korur. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını çok kolaylaştırır. İçerdiği anti bakteriyel katkı sayesinde uzun süreli güvenle kullanılabilir.

## Boyutlar ve Ağırlık

| Egebant SanFoam 371731 | Beden 6 (XS) | Beden 7 (S) | Beden 8 (M) | Beden 9 (L) | Beden 10 (XL) | Beden 11 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldiven Uzunluğu (A) (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 200 |
| Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm) | 177 | 185 | 203 | 229 | 254 | 230 |
| Bilek Sonlandırma Rengi | Kahve | Kırmızı | Siyah | Beyaz | Mavi | Bordo |
| Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram) | 34 | 36 | 39 | 42 | 48 | 52 |




a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

*Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.*

## EN Test Sonuçları

| Test | Belgelendirme Kurumu / No | Sonuç |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020 | MNA (2841) | Geçti |
| EN 388: 2016 +A1: 2018 | MNA (2841) | 4X31A |
| EN 407:2020 | MNA (2841) | X1XXXX |

## Performans Değerleri

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti | Seviye 5 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci | 8000 Çevrim |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO | 2,3 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci | 61,41 N |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci | 53,58 N |

## Ek Bilgiler

| | |
|---|---|
| REACH Yönetmeliği | Koşulu Sağlıyor |
| pH Değerleri | Koşulu Sağlıyor |
| Azo-Renklendiriciler ve PAHs | Koşulu Sağlıyor |
| Sanitized ® | Sözleşme No:5753.20 |
| DMF İçermez | Evet |

## Ambalaj Bilgileri

| | |
|---|---|
| Paket Başına Çift Sayısı | 10 |
| Koli Başına Paket Sayısı | 10 |
| Koli İçeriği | 100 |
| Koli Boyutları | 600X260X180 |
| Palet Ölçüleri | 156X80X120 |

**Genel Müdürlük**
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr