egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanSeal 443460

Egebant SanSeal 443460

Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar Rengi	Gri
Astar Tipi	Polyester
Kaplama	Nitril
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Tam kaplama Mavi Nitril & ½ Siyah Kumlu Nitril kaplama, gri astar
Kalınlık (Avuç İçi)	1,40 mm
Markalama	Transfer Baskı



CE
EN ISO 21420
EN 388
4121X


Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda avuç içi tutuş kabiliyeti yüksek ve aşınmaya karşı dirençli, çift kat nitril tam kaplamalı iş eldiveni.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanSeal 443460	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	240	250	260	270	280
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	175	185	195	205	215
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	186	192	216	224	228
Bilek Sonlandırma Rengi	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	56	61	65	70	77

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	CTC (0075)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	CTC (0075)	4121X

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	1,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	40,68 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	35,9 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	12
Koli Başına Paket Sayısı	10
Koli İçeriği	120
Koli Boyutları	S/M/L: 500X260X300 XL/XXL: 540X280X300
Palet Ölçüleri	101X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr