egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanSeal 443464

Egebant SanSeal 443464

Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar Rengi	Gri
Astar Tipi	HPPE
Kaplama	Nitril
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	Tam kaplama Mavi Nitril & ½ Siyah Kumlu Nitril kaplama, gri astar
Kalınlık (Avuç İçi)	1,75 mm
Markalama	Transfer Baskı




CE
EN ISO 21420
EN 388
4X42D

Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda kesilmeye ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, çift kat nitril tam kaplamalı iş eldiveni. Avuç içindeki özel kaplaması sayesinde tutunmayı artırırken, parmak arası desteği uzun süreli kullanım sunar.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant SanSeal 443464	Beden 7 (S)	Beden 8 (M)	Beden 9 (L)	Beden 10 (XL)	Beden 11 (XXL)
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	240	250	260	270	280
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	175	185	195	205	215
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	186	192	216	224	226
Bilek Sonlandırma Rengi	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	81	85	93	98	108



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	CTC (0075)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	CTC (0075)	4X42D

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	21,6 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	75 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	142 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	12
Koli Başına Paket Sayısı	10
Koli İçeriği	120
Koli Boyutları	S/M/L: 520X260X440 XL/XXL: 570X280X440
Palet Ölçüleri	99X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr