egebant®
Sürdürülebilir Çözümler

SanCut Plus 681632

Egebant SanCut Plus 681632

Kaplama Rengi	Siyah
Astar Rengi	Mavi&Beyaz Melanj
Astar Tipi	Dyneema Diamond & Naylon
Kaplama	Mikro Köpük
Bilek Tipi	Örgü Bilek
Tasarım	½ Siyah mikro köpük kaplama, Parmak Arası Destek; melanj astar ve manşet
Kalınlık (Avuç İçi)	0,90 mm
Markalama	Transfer Baskı



Dyneema®

CE EN 21420

Sanitized

EN 388
4X42B


Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli, hafif ve dayanıklı Dyneema Diamond® astar üzerine yüksek tutuculuğa sahip yeni teknoloji mikro köpük kaplanarak üretilmiştir. Güçlendirilmiş parmak takviyesi sayesinde uzun ömürlü performans sağlar. Cam elyaf ve benzeri herhangi bir yardımcı elyaf içermez. Cildiniz için maksimum konfor sağlar. TDM 100 ISO 13997 testine göre B seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle çalışmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutulmasını çok kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Montaj ve üretim hatları, metal işleme, metal saclarla çalışma, otomotiv, beyaz eşya, genel kullanım.

Boyutlar ve Ağırlık

Egebant Sancut Plus 681632	**Beden 6 (XS)**	**Beden 7 (S)**	**Beden 8 (M)**	**Beden 9 (L)**	**Beden 10 (XL)**	**Beden 11 (XXL)**
Eldiven Uzunluğu (A) (mm)	215	220	230	231	241	258
Bilek Hariç Uzunluk (B) (mm)	159	162	170	171	177	188
Elin Çevresinin Uzunluğu © (mm)	158	170	180	188	196	210
Bilek Sonlandırma Rengi	Kahve	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Mavi	Bordo
Eldiven Ağırlığı / 1 Çift (gram)	33	36	38	39	45	47



a = Eldiven Uzunluğu
b = El Uzunluğu
c = Çevresel Uzunluk

Boyutlar ve ağırlıklarda %5'e kadar değişiklik görülebilir.

EN Test Sonuçları

Test	Belgelendirme Kurumu / No	Sonuç
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Geçti
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X42B

Performans Değerleri

EN ISO 21420:2020 Hareket Kabiliyeti	Seviye 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Aşınma Direnci	8000 Çevrim
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Kesilme Direnci ISO	5,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Yırtılma Direnci	88,70 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Delinme Direnci	61,34 N

Ek Bilgiler

REACH Yönetmeliği	Koşulu Sağlıyor
pH Değerleri	Koşulu Sağlıyor
Azo-Renklendiriciler ve PAHs	Koşulu Sağlıyor
Sanitized ®	Sözleşme No:5753.20
DMF İçermez	Evet

Ambalaj Bilgileri

Paket Başına Çift Sayısı	10
Koli Başına Paket Sayısı	6
Koli İçeriği	60
Koli Boyutları	600X260X180
Palet Ölçüleri	156X80X120

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420 Şekerpınar,
Çayırova/Kocaeli - Türkiye
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr